

高温高压滤失仪GGS42-2A型

产品名称	高温高压滤失仪GGS42-2A型
公司名称	青岛兄弟石油机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:兄弟 型号:GGS42-2A型 类型:高温高压滤失仪
公司地址	青岛胶南市开发区薛家滩
联系电话	86 0532 85173623 13698653158

产品详情

品牌	兄弟	型号	GGS42-2A型
类型	高温高压滤失仪	品种	高温高压滤失仪
测量范围	有效失水面积22.6cm ²	准确度	最大值
显示方式	数字	电源	220V/50HZ (V\HZ)
用途	钻井液		

1. 用途及特点

ggs42-2a型高温高压滤失仪是一种在模拟深井（高温高压）条件下，测定钻井液滤失量的仪器，并同时可制取在高温高压状态下，滤失后形成的泥饼。

采用耐腐蚀不锈钢质钻井液杯、电加热套，自动恒温控制，不锈钢外壳，外加热保温层，其使用周期长、测值精度高、重复误差小，安全可靠、操作简单，测试数据准确。已广泛应用于各大油田、科研院所、实验室等部门钻井液、水泥浆滤失量的测试。

2. 型号及规格

ggs42-2a型

3. 主要技术参数

序号	项目	技术指标
1	配置	外加热、带保温层；自动控温
2	电源	220v 50hz
3	功率	400w
4	气源	氮气、二氧化碳气体（不含油、水等杂质）

5	工作温度	常温至 150
6	泥浆杯工作压力	4.2mpa
7	回压器压力	0.7mpa
8	有效失水面积	22.6cm ²