

# 分体式超声波物位仪/液位计

产品名称	分体式超声波物位仪/液位计
公司名称	重庆兆洲科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 重庆市巴南区 界石镇曙光工业园C6-9
联系电话	023-62592086 18908351389

## 产品详情

### 产品简介

本品是我司积多年生产经验，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的分体式超声波物位仪表，解决了在恶劣环境一体机电路容易出现故障的后顾之忧。具有测量精确、工作可靠、外观大方等优点。采用大规模集成电路，元件贴片率达90%，保证了产品的长期可靠性。同时将其功耗降到了极低。采用大屏幕显示全中文菜单容易上手，可记录十个干扰回波点。

### 应用领域

#### 水及污水处理

泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等

#### 电力、矿山

灰浆池、煤浆池、黄油储罐、堆料场或部分移动设备控制等

#### 食品工业

酒厂、粮仓、食品材料装盛槽罐等

#### 控制系统配套使用

### 性能指标

量程：0~5 M,0~8 M,0~10M,0~15米（定货时选购）

盲区：<0.5~0.8M

发射角：12°

精度：±0.3% × 量程

显示分辨率：1MM

温度补偿：自动温度补偿

工作频率：20 KHz ~ 200KHz（因型号规格而不同）

现场设置：通过本机按键完成

标定：出厂标定,可现场校准

显示：中文 LCD

输出

输出信号：4 ~ 20mA；2路继电器

RS485（选配）

HART(选配)

负载阻抗宽（0 ~ 1K Ω）

供电

工作电压：AC220V或DC24V

功耗：<3W

物理性能

外壳材质：传感器：PP（可定做PTFE）；换能器：PP

连接方式：螺纹连接或螺环固定

传感器安装接口：M60 × 2.0

传感器电缆：屏蔽电缆10M（可定制任意长度）

传感器防护等级：IP65（可定做IP68）