

德菲多通道小鼠麻醉机DL8Pro

产品名称	德菲多通道小鼠麻醉机DL8Pro
公司名称	山东德菲医疗科技有限公司
价格	29988.00/台
规格参数	品牌:德菲 型号:DL8Pro 产地:山东
公司地址	山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼3层3101号（注册地址）
联系电话	010-53367875 13260192596

产品详情

产品特点：

- 1.采用同轴管气路设计，节省操作空间，操作简单;
- 2.适用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等实验动物
- 3.内部采取临床应用的蛇形管路设计，保证气体输出不受压力变化影响
- 4.可选择氧气或空气作为供气气源
- 5.提供精确的氧气流量计，流量可控范围0-500ml/min
- 6.麻醉蒸发罐输出稳定、密闭性好、安全可靠，不受流量、温度、流速、压力变化的影响
- 7.倒药式麻醉剂蒸发罐，容量300ml，浓度范围0-5%，带流量和温度自动补偿功能，精度不低0.5%，且温度保持在15-35 范围，减少加药次数，使用更方便;
- 8.配备多通道组件，同时满足5只动物的麻醉诱导维持实验。
- 9.具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构，保证安全
- 10.可根据实验要求和不同种类，不同大小动物选择各种规格配件（如诱导盒、麻醉面罩）
- 11.带麻醉废弃回收系统，确保实验室无残留废弃，保证实验室环境安全
- 12.一键切换气路，省时省力；

13.具备快速充氧功能，保证动物吸氧;

技术参数：

供气气源流量

0.2 ~ 15L/min,需要浓度大于 4%时，0.2 ~ 8L/min

供气气源质量要求

医用纯氧和空气混合物，或 O₂ 与 N₂O 混合物氧气和空气

通道个数

支持1到5路可选

控制浓度范围

七氟迷或异氟烷0.2 ~ 5%(v/v)

控制旋钮控制值

0 - 0.2 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 -

5.0%(v/v)

浓度控制准确度

满刻度的 ± 5% 或设定值的 ± 15%

麻醉剂消耗量

约为 3 × 供气气体流量(L/min) × 设定的浓度值(%(v/v))

在异氟烷浓度为 2%，气体流量调节为 600mL/min 时，一瓶 100mL 的异氟烷大概能使用 28-30 个小时。

麻醉剂损失量

22 ， 0 刻度，小于 0.5mL/24h。

外形尺寸

37 x 26 x 29 (cm)

重量

约 11.5 kg

存放条件

温度：-40 ~ 55

大气压：500 ~ 1060hPa

工作条件

温度：5 ~ 40

大气压：700 ~ 1060hPa