

# 机房短信报警器

产品名称	机房短信报警器
公司名称	济南惠驰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	市中区七里山西路44号
联系电话	0531-88811001 18253144888

## 产品详情

关键词：机房短信报警器 完美机房短信报警器 机房短信报警器---山东

济南惠驰电子科技有限公司针对郊区偏远机房开发完善了一套机房远程无线短信监控系统，该系统适用于偏远郊区机房，无人值守机房，配置该系统后，可实现对室内各种环境参数的监控，通过远程报警和GSM短信息达到远程监控的目的，可减轻机房维护人员负担，提高机房设备运行的安全性。

产品特性：

- 1：系统配置电压电流传感器，可实时监控UPS电压状况，可设置UPS电压上下限，UPS电压减弱时，报警至管理员手机，同时可设置系统定时上报UPS电压状况。可设置定时上报系统每天定时通知责任管理人员机房的数据
- 2：系统配置温度湿度传感器，可实时监控机房内温湿度状况，温湿度超标时，短信报警至用户管理员手机。
- 3：系统设置断电报警端口，一旦市电断电，报警至管理员手机，同时报警显示UPS电压状况，管理员通过手机即可远程查询温湿度，UPS电压具体值。
- 4：可设置多个管理员号码及超级管理员，授权管理人员可以分别接收某种特定类型的报警方式（接收报警短信,查询各监控量状态）。
- 5：安装简单，用户只需要提供一张能正常收发短信的GSMSIM卡即可。
- 6：支持带干接点输出的UPS、精密空调监控报。

产品规格：

1. 控制器内置状态指示灯，可内置电源（电源输入AC 220V 50HZ）

2. 德国西门子无线通信模块，支持GSM/GPRS网络，工作频率：900/1800MHZ双频。

3. 1路RS232/485通讯接口。

4. 4路模拟量接口，0-5V/4-20mA。

5. 2路报警警号输出端口 12V DC。

6. 4路继电器端口 250VAC 10A 20VDC 10A。

7. 4路开关量接口，光电隔离。

#### 产品特点 “

1 系统简洁可靠，纯嵌入式硬件架构，无需安装软件。

2 监控内容：温度，湿度，烟雾，浸水，市电，电压，电流，UPS等。

3 安装：只需提供一张GSM卡与220V电源即可。