

颗粒粉 东莞思洛尔新材料 注塑颗粒粉

产品名称	颗粒粉 东莞思洛尔新材料 注塑颗粒粉
公司名称	东莞市思洛尔新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山伟兴路4号1栋
联系电话	13825759355 13825759355

产品详情

加入砂纹剂制成的磨砂漆或磨砂油墨的涂层表面具有很好的手感，视觉上有立体感，给人以、典雅、舒心的感受，大大提高饰物的档次，是一种很有发展前景的油漆、油墨产品。

根据客户的样品或设计理念，注塑颗粒粉，按照手感、耐温、粒径粗细、粒径形状等挑选适合的磨砂粉，只需高速或中速搅拌（10-15分钟）即可达到优良的分散效果，球形颗粒粉，不可用三辊机或砂磨机研磨(研磨后失去砂面效果)。

思洛尔新材料现有砂面粉产品十七个系列，二百多个品种。我司可以接受量身定制，与广大客户共同开发砂面系列类产品。经过多年的发展，思洛尔砂面粉在行业内积累了良好的口碑和庞大的客户群体。

砂纹剂又称：磨砂粉、砂面粉、砂纹粉、立纹剂、砂面剂、砂纹蜡、颗粒粉。

加入砂纹剂制成的磨砂漆或磨砂油墨的涂层表面具有很好的手感，视觉上有立体感，给人以、典雅、舒心的感受，大大提高饰物的档次，是一种很有发展前景的油漆、油墨产品。

蜡在砂面粉粉末涂料中的作用

砂纹剂，砂纹剂是在粉末中促使粉末基本不流平或不溶于固化体系的一类物质。一般用聚四氟乙烯类蜡，颗粒粉，如SYNFLUO 183TX，FLUO 625F等。一般价格较贵，但用量少，纹路立体感强。另外一类就是聚烯烃改性的蜡。在选择砂纹剂时，除了化学组成和用量大小可控制砂纹大小和深浅外，微粉蜡的粒度分布和分散能力也是重要方面。如平行比较时，平均粒度在28 μm的Ceraflour 914可得到较细的纹路，而44 μm的Ceraflour915得到的纹路就较粗。另外配方调整时，吸油值大的原料如有机膨润土，石英粉，气相二氧化硅等，流平剂的用量大小对纹路的也有影响。

UV固化粉末中的应用，在UV固化时配方中加入4.0%后的PTFE蜡，涂膜光泽会降到19，得到比较粗的纹路效果的涂膜。在用于UV固化时，会得到鱼鳞状的涂层。在UV固化时，与其他蜡比较，具有有效的降低光泽，而且摩擦系数小的优点。

颗粒粉-东莞思洛尔新材料-注塑颗粒粉由东莞市思洛尔新材料科技有限公司提供。东莞市思洛尔新材料科技有限公司为客户提供“砂面粉”等业务，公司拥有“思洛尔”等品牌，专注于化工产品等行业。在广东省东莞市东城街道牛山伟兴路4号1栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。