

化粪池无害化清理车 黑臭水体整治设备 小型便捷抽粪车 一年三包

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 化粪池无害化清理车 黑臭水体整治设备 小型便捷抽粪车 一年三包 |
| 公司名称 | 深圳市九九八科技有限公司 |
| 价格 | 420000.00/辆 |
| 规格参数 | 品牌:深圳九九八 型号:双叠螺净化吸粪车 产地:深圳 |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494 |
| 联系电话 | 15013697494 15013697494 |

产品详情

化粪池无害化清理车 生活小区粪便处理车 下水道疏通吸粪车

化粪池无害化清理车参数：

外型尺寸(长×宽×高) 5.2m*2.2m*2.4m 回水泵流量 10L/min:整备重量 5.5t 检查口
0.47m:罐体尺寸(长×宽×高) 4.8m*2.2m*0.3m 出渣口高度 1.6m

转速 48转/分钟 抽速 50 m³/h:真空泵 7.5kw 处理速度 30 m³/h:螺旋变速机 5.5kw 吸程 8m:药水稀释泵 1kw
发电机 30kw

真空泵负压 - 8 Pa 环试压缩机 1.0*2kw:药水吸泵 0.15kw 药水搅拌机 0.5*3kw:螺旋压缩机 5.5kw 混合搅拌机
0.5*2kw:-电动闸阀 180w 送药粉机 0.5kw

化粪池无害化清理车所采用的脱水机是动环压缩机（又称：叠螺机）相比于目前较常见的污泥分离技术如：卧螺式离心分离机、板框式压滤机、带式压滤机等在各方面具有明显优势。其中卧螺离心机，机械要求高，能耗和投资成本较大,且转速高达5000转/分以上；板框式压滤机处理能力小，操作繁琐，并且滤布易破损、阻塞，一般只适用于小型污水站；带式压滤机又存在占地面积大，能耗高，冲洗水量多等不足。DYLT螺旋固液分离机不仅成功克服了以上各型机器的不足，而且更具有体积小，重量轻、振动小、噪声少、无污染、可连续使用、无需人员驻守等诸多优点。可以连续工作，工作效率高；处理后的分离可循环利用，卫生环保；本发明节能、造价更低。环保行业发展的种种现状，正在制约着城市文明发展的步伐，必须抓住提高环保设备效能的契机，改变二次污染严重的现状，实现垃圾无害化、减量化、资

源化处理。

化粪池无害化清理车对絮凝脱水系统的改进 2002年以前，同类的絮凝脱水机都是从国外引进的，单机进粪水能力仅为 10m³/h，深圳九九八在吸收和再消化的过程中研发生产了GLT系列絮凝脱水设备。在同等级外尺寸条件的设备中，产品达到同性能的前提下，处理能力比进口设备大20%。更值得一提的是GLT-5型脱水机，在原机型式下，驱动功率增加1kw，处理能力提高了2.5倍，且性能达到了先进水平。

化粪池无害化清理车主要应用于化粪池处理的车辆，一台机械10小时内可以清理300—500立方米化粪池。使用高压的污物硬化处理设备，将化粪池中的液固混合污物进行分别过滤，滤液由管道排入后续污水处理系统，筛网上的滤物则流入压滤箱，进行压滤硬化打包运出，处理后的污物可做肥料循环利用，避免污物露天分解造成环境污染，卫生又环保。

配置：

吸污泵，4跟吸污管，电机，可外接电源，压缩分离机构。

步骤：将化粪池里的污水污物直接自吸到车厢内进行压缩分离，然后将污水直接排入到市政管网，压缩后的污水污物进行包装脱离现场。

化粪池无害化清理车是一个固液分离、自主发电、抽排一体的系统。该设备，处理量大大提高，每小时可达20-30 m³/h。罐体内设有固液分离系统，污物和水分离在一个相对封闭的循环压缩系统内完成。罐体后门打开，垃圾自动推出，整个施工过程连贯、无害化、高质量。除此外还有三相电为主要动力，并配备自主发电机组。该设备避免了常规设备运输污物所面临的交通堵塞及二次污染问题。

化粪池无害化清理车分类：

H3-1——（铁）（该款为我司小型产品中普通配置，核心处理设备为304不锈钢，厢体外观则使用碳钢制造，每小时可以处理10-20个立方）

H3-2——（304不锈钢）（该款与-1同属于小型设备，单其属于该系列中主打配置，整体为304不锈钢制造，耐磨损，耐腐蚀，使用寿命长，维护简单，每小时可以处理10-20个立方）

H6——（304不锈钢）（该款属于我司系列产品中的大型设备，速度较小型设备有较大提升，设备整体为304不锈钢制造，通过这套设备处理之后，污水变次中水，垃圾提炼出来、粪便被完全分离出来，可以作为有机肥、复合肥的原材料。每小时可以处理20-30个立方）