

平顶山混凝土标准养护室设备厂家/平顶山标养室设备

产品名称	平顶山混凝土标准养护室设备厂家/平顶山标养室设备
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

平顶山混凝土标准养护室设备厂家/平顶山标养室设备

标准养护室，是专用于混凝土试块、水泥试块的恒温恒湿标准养护。在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。该设备是市面较为先进的混凝土、水泥标准养护设施，并通过国家高新技术鉴定，是建筑科学研究院、交通部检测中心重点推荐产品。标准养护室专用于混凝土试块、水泥试块的恒温恒湿标准养护。标准养护室符合国家最新标准。在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。

养护室是这种具备调整内部工作温度、湿度，用以保养混凝土试块、混凝土试块、水泥砂浆、保温隔热材料、建筑涂料、耐候胶等，以确保其考虑试验规定的试验设备。不一样的试样，不一样的试验，对养护室的温度和湿度有不一样的规定。

常见问题

- 1、控制仪机壳务必靠谱接地装置。
- 2、加湿器内禁止少水，以防将发热管、加湿器烧毁，水阀不可关掉也不必开的太大。
- 3、假如加温设备在提温时，每一次工作中超出三十分钟表明该养护室隔热保温欠佳或容量很大，客户需另配电加热器，操纵数据信号可由控制仪找出。
- 4、本控制仪应放置自然通风、干燥、整平、无腐蚀物质的自然环境中应用。
- 5、因产品质量问题而造成的常见故障，自原厂生效日承担质保大半年。
- 6、

应用本仪器设备的客户，假如工作电压不平稳，务必安装直流电源，本仪器设备工作电压 $220 \pm 10\%V$ 。

温度控制：

1、当养护室的内温度高过温度控制仪的限制给出值时，自动控制系统即输出致冷数据信号，控制中央空调，外接负荷工作中；相反，温度小于温度控制仪的低限给出值时，服务器加热，当超过控制规定时全自动修复到控温情况，这般不断超过控制目地。

2、湿控：当保养房间内的环境湿度小于控制值时，自动控制系统输出加湿数据信号，控制服务器空气加湿器工作中，房间内环境湿度超过规定后即全自动终止工作中。

标准养护室温度 20 ± 1 、环境湿度 95%

平顶山混凝土标准养护室设备厂家/平顶山标养室设备

平顶山混凝土标准养护室设备厂家/平顶山标养室设备

河南鑫利来自动化设备有限公司为客户提供“标准养护箱，标准养护室，远程控制标准养护室，移动标准养护室，工程洗车机”等业务；河南鑫利来自动化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功！公司拥有“鑫利来”等品牌。专注于专用仪器仪表等行业，在河南 郑州 有较高度。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。