压力变送器 工业仪表压力变送器 防护型压力变送器

产品名称	压力变送器 工业仪表压力变送器 防护型压力变送器
公司名称	天津润达中科仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:润达 型号:TRD-130 产地:天津
公司地址	天津市西青区华鼎智地
联系电话	15922247994

产品详情

TRD130工业压力变送器

l 产品概述:

TRD130系列工业压力变送器采用水平的压力传感器芯片，配合精度电子元器件，将被测介质的压力值转化为标准的电流或电压信号。产品性能优良可靠,结构紧凑，使用维护方便，可适用于环境比较恶劣或露天的场合。

l 应用领域:

轻工机械，航空航天领域，石油化工工业现场，液压及气动控制系统，内燃机、制冷机、空调机、压缩机、加气机食品，医疗、酿酒、等行业领域的过程控制和压力测量。

l 产品特点:

u 具有反向极性和限流保护；

u 激光调阻温度补偿；

u 范围宽抗腐蚀，适用于多种介质；

u 过载及抗干扰能力强，性能稳定。

l 性能参数:

介　质： 气体、液体、油等与接触部分材质相兼容的介质

量程范围： 0～2kPa～60Mpa　-100kpa～0～5kpa～60Mpa(防爆)

压力类型： 表压、绝压或密封参考压力

过载压力： 200%FS

综合精度： 0.25、0.5级可选

长期稳定性:≤0.2%FS/年

防护等级： IP65

工作温度： -20～85°C(常规) -20～150°C (高温型)

补偿温度： -10～70°C

供电电源： 12～36VDC (标定电压24VDC)

输出信号： 4～20mA（二线） 0-10V (三线)1-5V (三线) RS485，HART通讯协议

过程连接: M20×1.5外螺纹（Φ3内孔）或用户注明

介质兼容性：传感器壳体：不锈钢1Cr18Ni9Ti;膜片：不锈钢316L;电子壳体：铝合金

l 选型指南:

选型表								选型示
TRD130	□	□	□	□	□	/□	—□	TRD1301GA05M2/S
变送器形式	1	常规通用型						
	2	高温型						
	3	齐平模型						
	4	智能型						
压力形式		G	表压					
		A	绝压					
输出信号			A	4-20MA(常规)				
			B	0-10V				
			C	1-5V				
			R	RS485通讯协议				
			H	HART通讯协议 4-20MA输出				
精度等级				05	0.5% (常规)			
				02	0.25%(需订制)			

过程连接	M2	M20*1.5外螺纹 (常规)		
	G2/G4/Y（）	G1/2；G1/4；其他（需注明）		
附加功能:(可多选,可不选)		/S	数字显示	
		/EX	防 爆	
量程范围			-Xkpa/Mpa	X为实际所需zui大

注：此产品报价为参考价，具体产品价格信息请电话咨询，谢谢！