

铝合金门窗配件 台州门窗 锦恒门窗

产品名称	铝合金门窗配件 台州门窗 锦恒门窗
公司名称	安徽锦恒筑家门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号
联系电话	13866358658 13866358658

产品详情

塑料门窗的优缺点

塑料门窗的出现，是欧美发达国家日益增高的物质需求、建筑采暖能耗和资源、能源紧张矛盾的产物。

但塑料材料光凭传热系数低这一个特点还不够能打，塑料门窗还在结构设计端，加工端更显优势。

加工端较好理解，塑料门窗加工成本低，就算加上钢的耗材，总体所用资源、耗能也更少。

塑料门窗型材特有的多腔体结构，每多一道内部密闭的腔体，相当于就多借助一份空气导热系数低的特性，铝合金门窗配件，使型材保温隔热作用进一步提升。

特别是当型材断面结构采用4个或以上腔体时，隔热保温能力最明显。

综上，这才让塑料门窗相比于同等性能下其他型材门窗，成本、耗能优势更明显，一举成为了欧美节能门窗的主要型材。

当然，塑料门窗地位并非「独孤求败」，原因在于该种类门窗同样存在缺憾。

首先在于颜值，塑料门窗在制作时的焊角、清角、铣孔等容易遗留多余材料、焊疤等，铝合金门窗批发，加之不如其他型材种类制作系列小，壁厚薄，台州门窗，表面颜色处理丰富，门窗整体看起来不够「精致大气」。

而且塑料型材的「塑料质感」始终存在，相比于金属材质带来的硬朗、实木材质带来的温润，实用甚至略显廉价的第壹感觉让人不喜。

门窗的安装工艺

咱们来看看门窗的安装工艺，有3种：精洞口法安装、预留洞口法安装、衬套法安装。

1、精洞口法安装

所谓精洞口法安装，就是在铝合金门窗安装前先将洞口全部制作粉刷完毕，留有一个装饰好的洞口，将比洞口略小的门窗装入其中，通过在门窗框内打安装固定孔，用的固定螺丝将门窗余墙体固定。

门窗装入洞口后用聚氨酯发泡剂及密封胶进行密封后就可以直接使用了，无需后期的水泥嵌缝及墙面粉刷。

精洞口安装因为不需要进行后道抹灰、粉刷工序，因而不会对成品门窗造成污染，也就避免了框扇的损坏，因此对门窗的保护较好。

2、预留洞口法安装

预留洞口法安装又称“湿法安装”，是在洞口装饰面层施工前先安装门窗，采用连接件在洞口上固定好铝门窗框，再进行铝合金门窗框和洞口间隙的密封处理的安装方式，通俗一点，叫“先框法”。

这种安装作业方法必须对已经安装好的门窗框进行很好的保护，以免水泥砂浆滴落在已安装好的门窗框上而污染门窗。

3、衬套法安装

衬套法安装又称“干法安装”，是在墙体安装洞口上预先安置金属附加框并进行防水密封处理，待墙体洞口表面装饰湿作业全部完成后，在附加框上固定铝合金门窗的安装方式，叫“后框法”。

干法安装与精洞口法安装非常相似，可以说干法安装中的衬套附框是对安装洞口尺寸的校正。但不管采用何种方法进行铝合金门窗的安装，都要进行事前准备、安装施工、收尾清洁等大部分工作。

系统门窗比我们的普通门窗贵，其原因是多方面的：

- 1、研发设计：系统门窗的设计研发需要2~3年的周期，然后历经2~3年的系统门窗试验检测才能投向市场，系统门窗的研发试验比普通窗复杂，其研发设计成本也造成了系统门窗比节能外窗高；
- 2、后期服务：系统门窗厂家从设计、施工、后期服务均参与其中，铝合金门窗公司，并提供系统的解决方案，其人财力的投入较大，其成本也较高；
- 3、综合性能：系统门窗性能在水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列性能均需考虑，决定了其门窗各项组成在产品性能、质量指标上比普通外窗要求高很多。

可见，为了满足系统门窗在气密性、水密性上的严苛要求，系统门窗厂家对型材的要求比较高。

铝合金门窗配件-台州门窗-锦恒门窗(查看)由安徽锦恒筑家门窗科技有限公司提供。安徽锦恒筑家门窗科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的复合窗等行业积累了大批忠诚的客户。锦恒门窗带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！