

2PGS系列双辊破碎机

产品名称	2PGS系列双辊破碎机
公司名称	淄博博磊机械厂
价格	.00/个
规格参数	掩的:2PG- 150 × 200 2PGS系列:2PG- 750 × 500 博山:2PG- 1250 × 10
公司地址	白塔镇掩的工业园
联系电话	13969305980 18053318886

产品详情

双辊破碎机（又称对辊式破碎机、对辊破碎机、双辊式破碎机、对辊机），可供选矿，化工，水泥，耐火材料，磨料，建筑材料等工业部门中，细碎高.中硬度以下的矿石，岩石及耐火材料之用。双辊破碎机尤其在耐火材料和采矿行业中比一般破碎机械效果更优异,近几年来，还广泛被应用于破碎钢砂等行业。

双辊破碎机的工作原理及结构:该系列双辊破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，经碾压而破碎，破碎后的成品从底架下面排出。为了安全，传动部分应根据实际情况自行安装安全罩

主要技术参数：

规格型号	进料粒度(mm)	排料口间隙(mm)	生产量(t/h)	电机功率(KW)
------	----------	-----------	----------	----------

PG-	150 × 200	15	0-4	0.2-1	2 × 1.1
PG-	300 × 200	25	0-6	1-6	2 × 3
PG-	400 × 250	18-32	0-8	5-15	2 × 5.5
PG-	610 × 400	85	0-30	10-35	2 × 15
PG-	750 × 500	85	0-30	15-45	2 × 18.5
2PG-	1000 × 800	100	2-35	30-90	2 × 22
2PG-	1250 × 1000	120	2-40	40-120	2 × 37