

# 供应上海福田浓缩防水锁剂原料TF3726高接触角

产品名称	供应上海福田浓缩防水锁剂原料TF3726高接触角
公司名称	上海福田化工科技有限公司
价格	85.00/千克
规格参数	上海福田:现货 TF3726:100% 上海:嘉定
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华拓大厦506室
联系电话	02159186781 13361995898

## 产品详情

### 超浓缩防水锁剂TF3726

降低水锁效应是保护天然气储层的重要措施。由于低渗透气层孔隙喉道细，毛细管压力高，对流体束缚性大，水锁效应的损害会更大，这就要求先期侵入孔喉中的钻井液完井液等滤液具有较低的表面张力，较低的界面张力，较高的接触角。防水锁剂主要成分为甲基磺酸，螯合剂，缓蚀剂，氟碳表面活性剂以及改性的表面活性剂，本品具有较低的表面张力，较低的界面张力，同时又具有较高的接触角。能有效改善钻井液完井液等滤液的性能，从而达到防止钻井液完井液等滤液侵入地层造成水锁。与地层水，自来水及压裂液配伍性能好，与油相不产生乳化现象，且现场施工简单。

主要用于天然气井解水锁工艺，解除产层水锁伤害，恢复气井渗透性，提高气体产能，延长气井生产周期，提高采收率。

使用浓度：推荐1%做成常态下的防水锁剂，然后按照0.8%到1.5%的浓度使用

本品万分之0.8浓度下，表面张力小于26，界面张力小于2，接触角大于55度

包装与存储：

本品采用25千克，1000千克塑料桶包装，避免日光暴晒，常温下储存24个月。超过保质期经检测合格后不影响使用。

安全及注意事项：

- 1、本品在使用工程中需做好相关防护，避免直接与皮肤接触，正确使用劳保用品；
- 2、如不慎溅入眼中,应及时用大量清水冲洗，必要时应及时就医；

3、请参阅安全技术说明书。