

农田灌溉4寸柴油自吸水泵品牌

产品名称	农田灌溉4寸柴油自吸水泵品牌
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO-40EW 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

农田灌溉4寸柴油自吸水泵品牌采用柴油机驱动轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，使用时不需要安装底阀和灌引水。泵组可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。

抗洪抢险移动泵站作为固定泵站的重要补充，可应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。

城市防汛排涝水泵注意事项

- 1、泵站运行期间单人负责电气设备值班时，不得单独从事修理工作。
- 2、高压设备无论是否带电，值班人员不得单独移开或翻越遮拦。若有必要移开遮拦时，必须有监护人在场监护，并与高压设备保持一定的安全距离。安全距离应符合下表的规定。
- 3、雷雨天气查看室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。
- 4、高压设备发生接地时，在室内距故障点4m、在室外距故障点8m周围为带电危险区。进入上述范围人员必须穿绝缘靴，接触设备的外壳和架构时，应戴绝缘手套。

产品型号 TO-40EW

进水口直径 4寸100MM

出水口直径 4寸100MM

标准流量 100m³/h (每小时100立方米)

流量 110m³/h

扬程 25M

吸程 8M

额定转速 3600rpm

耗油量 245g/kw.h

动力型号 ET1V86F(A级)

发动机形式 单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程 88*75

排量 500CC

额定功率 8KW

使用燃料 柴油

冷却方式 强制风冷

润滑系统 飞溅式，强制润滑

机油容量 1.65L

油箱容积 10L

启动方式 手启动

净重 60公斤

外形尺寸 650*480*600MM

在工作时，依靠高速旋转的叶轮，液体在惯性离心力作用下获得了能量以提高了压强。离心泵在工作前，泵体和进口管线必须罐满液体介质，防止气蚀现象发生。当叶轮快速转动时，叶片促使介质很快旋转，旋转着的介质在离心力的作用下从叶轮中飞出，泵内的水被抛出后，叶轮的旋转中心部分形成真空区域。一面不断地吸入液体，一面又不断地给予吸入的液体一定的能量，将液体排出，柴油机水泵便如此连续不断地工作。

水泵选用国内水力模型，采用IS型离心泵和ISW型管道泵之性能参数，在一般卧式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成，该产品轴封选用硬质合金机械密封装置，该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。全能满足仓库、码头、机场、石油化工、电厂、液化气站、纺织等工矿企业各种场合的消防供水。优点在于大楼电力系统突然断电后电动消防泵无法启动，柴油机消防泵自动启动投入应急供水。