

静液压爆破管材A型试验夹具304材质

产品名称	静液压爆破管材A型试验夹具304材质
公司名称	承德智晟检测仪器有限公司
价格	200.00/套
规格参数	规格:D16~D1600 外形结构:锅形耐压结构 密封硅胶圈:O型结构
公司地址	河北省承德市开发区承德铂悦山项目二期A-07地块4#楼1019号(注册地址)
联系电话	0314-5905879 18531415992

产品详情

管材A型试验夹具

仪器概述

该夹具适用于管材静液压爆破试验机，是一种能牢固夹紧管材的A型塑料管材耐压试验夹具，是塑料管材耐压试验机的关键辅具。它是一个卡套内带有倒齿，当把卡套的螺钉拧紧时使卡套内缩，使卡套的倒齿嵌入试样的外壁，把试样夹紧。连接螺钉能将卡套夹紧试样。可适用于PE、PVC、PP-R、内衬钢骨架复合等各种管材管件的端部密封。

仪器特点

铸造A型结构夹具，无需中间拉杆，具有超高的耐压性能。

结构实现了先装夹后密封的组装方式，一次装夹密封成功率达到99.99%。

径向密封，适用管材范围宽（可适用于PE、PVC、PP-R、内衬钢骨架复合等管材）

分瓣式夹牙结构，安装方便，可实现自动对心。

大口径夹具适用管径变化范围宽，试样在试验前无需整型，均可方便插入封头。

夹具体质量轻，单独组件均设有吊装装置，搬运方便，试验组装方便快捷，无需专用装夹装置，工作效率高、长期使用费用低。 200以上大管径试验夹具组装时间需小于30分钟， 200及以下具组装时间需小于10分钟。

铸造夹具采用优质304材料，铸造后经过酸洗、钝化处理，具有超强防锈蚀能力，使用寿命长。

独特的吊链装置，避免薄壁管试样破裂、底部夹具很难起吊的问题发生；提供夹具配套的挂钩，便于悬挂。

夹具上具有标记标明型号信息。

径向外密封夹具其型号： 16、 20、 25、 32、 40、 50、 63、 75、 90、 110、 125、 140、 160、 180、 200、 225、 250、 280、 315、 355、 400、 450、 500、 560、 630、 710、 800、 900、 1000、 1200、 1400、 1600等。

技术参数

A型夹具		
规格	D16~D1600	
外形结构	锅形耐压结构	
密封硅胶圈	O型结构	
转换接头	PT1/4 内螺纹，不锈钢材质	
夹具接头	M12*1.25 内螺纹	
夹具跑气口	M10 内螺纹	
承压范围	D16~D110mm	0~10MPa (D16/20/25承压20MPa)
	125~ 630mm	0~5MPa
材质	不锈钢	