

# 佛山混凝土试块检测 水泥试块抗压强度检测

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 佛山混凝土试块检测 水泥试块抗压强度检测              |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司技术服务                    |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房 |
| 联系电话 | 020-66624679 15918506719          |

## 产品详情

### 1. 砗用砂：

应在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位，取样22kg

### 2. 砗用卵石（碎石）：

应在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收以400立方米或600吨为一验收批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从15个不同部位，取样60kg

### 3. 混凝土试块：

#### 1) 砗试样应在砗浇筑地点随机取样：

a. 每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次  
b. 每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不少于一次。

#### 2) 对于现浇砗：

a. 每一班浇楼层同配合比砗其取样不少于一次  
b. 同一单位工程每一验收项目中同配合比砗其取样不一次为3块。

### 4. 砂浆试块：

每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆，取样不少于一次；每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次；每一工作班取样不少于一次；当砂浆强度等级或配合比有变更时，还应另作试块。每次取样标

养试块至少留置一组，同条件养护试块由施工情况确定。