

# 交通诱导系统路况诱导屏 led信息情报板

产品名称	交通诱导系统路况诱导屏 led信息情报板
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰美 型号:P31.25 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

## 产品详情

### 交通诱导系统路况诱导屏 led信息情报板

- 1 LED视角：大于30 ° ；
- 2 MTBF 20000小时 ；
- 3 波长、色度坐标符合国标要求（参考新国标GB/T23828） ；
- 4 所有发光管采用静态恒流驱动，显示黄色带时不应有绿色镶边效应 ；
- 5 发光部分的亮度 8000mcd / m<sup>2</sup> ；
- 6 可调亮度：自动或手动128级 ；
- 7 自动测光，并可手动设定发光级别 ；
- 8 像素年失控率：小于1/800 ；
- 9 像素间距：16mm、20mm、25 mm、31.25mm、33.3mm可选 ；
- 10 整屏有效显示面积：不得小于合同要求 ；
- 11 当车辆以120km/h的速度行驶时,在环境照度大于5000Lx的晴天，太阳光正射显示面的条件下，观察者（矫正视力1.0以上）能够正确认读显示内容的最大距离（动态视认距离） 250m ；
- 12 在无显示内容情况下，显示屏为全黑，无任何亮点 ；

13 抗风速：50m/s