

脉冲电火花检漏仪

产品名称	脉冲电火花检漏仪
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	锐智科电:适用检测厚度：20um ~ DJ—6-A:输出高压：600v ~ 80 山东济宁:3位液晶显示输出电压，
公司地址	任城开发区济东矿外路6号
联系电话	0537-2882840 18754764622

产品详情

DJ—6-A型脉冲电火花检漏仪

一、概述：

DJ—6-A型脉冲电火花检漏仪为高压仪器，是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声音报警、光报警。由于是用镍氢电池供电、体积小、重量轻，故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

二、主要技术性能：

- 1、适用检测厚度：20um ~ 1.5mm（也可根据用户提供检测防腐层在1.5mm以上的仪器）
- 2、输出高压：600v ~ 8000v（无级连续可调）

- 3、输出高压值直接指示
- 4、电池：12V/2800mA
- 5、消耗功率：约3W
- 6、主机体积：220 × 130 × 88 mm³
- 7、背景光
- 8、瞬时开机，自动断电关机
- 9、3位液晶显示输出电压，全触摸面板
- 10、报警：耳机、峰鸣器双报警，LED光报警

三、配置：

DJ—6-A型脉冲电火花检漏仪主机 1台

高压探棒 1支

探刷（平刷/直刷） 2支

连接杆 1支

耳机 1支

背带 1条

保险丝 2支

使用说明书 1份

仪器保修卡 合格证 1份

探棒连线 1根

接地线 1根

充电器 1个

接地棒 1个

铝合金包装箱 1个

注：可根据用户要求订做各种规格的环形探极、环形刷