

新疆地埋降电阻LX防腐降阻剂生产厂家

产品名称	新疆地埋降电阻LX防腐降阻剂生产厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	品牌:丰盛 型号:LX-200G 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

新疆省地埋降电阻器LX防腐蚀降阻剂生产商接地装置降阻剂广泛运用于房屋建筑地、防雷接地线、防静电接地、沟通交流工作中地、直流电工作中地、接地保护、数据信号接地装置，及其用以其它目地的接地装置系充。尤其适用：1、接地装置电阻值规定低的接地装置互联网；

2、大城市窄小地区的接地装置互联网；

3、大山、岛屿、河卵石、荒漠等高线土壤电阻率地域接地装置互联网；

4、海边、盐碱土等高线浸蚀地域接地装置互联网；5、严寒地区的接地装置互联网；2应用规定编写

1、施前检查项目及规定：接地装置降阻剂该是同一品牌、型号规格的商品。

水净零污染、水里无细沙等脏物。

沟、孔的规格、样子等满足设计规定，四壁较整平，孔、沟内无脏物。竖直接地装置居孔中间置放，水准接地装置水平居中，离排水沟间距不小于40mm且较匀称（必需时可以用细丝固定不动）。

接地装置引下线已按设计规定涂刷防腐漆并已初凝。2、调配接地装置降阻剂按水：接地降阻剂=0.4~0.6:1.0的净重比放水并充足拌和直到成粘粘稠。水准接地装置需水量以恰好可以湿润所有砂浆并可拌和成粘稠就可以。竖直接地装置孔用接地降阻剂加水流量可视性状况取低值。过大的加水流量会增加工程施工时间。3、灌溉、覆盖、复检将配制好的粘稠接地装置降阻剂轻轻地倒进（防止泥石、脏物渗入接地装置降阻剂中）接管沟、孔里直到所有无漏掉地覆盖住接地装置，并初测覆盖薄厚不小于40mm，打孔四壁丰富，不够时要填补。4、复查和回填土压实待接地装置降阻剂初凝后，详尽查验接地装置降阻剂覆盖应表层匀称、充足无忽略、无脏物渗入，覆盖体薄厚超薄处不少于40mm，不够时要填补接地装置降阻剂。查验没有问题后，吸走固定不动细丝，轻轻地回填土无硬块和树枝的细土，薄厚要做到20mm以上，随后再加别的土壤层并压实。夯实后的回填表层应高于周边地平面图。5、对接地装置引下线规定接地装置引下线在地表交界处段需全段涂刷2~3道环氧树脂沥水性漆、FVC漆或别的耐久度漆，其地底段距离应以埋进接地装置降阻剂的一部分不短于20mm，地表上边一部分长短不短于30mm。6、深水井接地装置深水井接地装置有时候是需要的。通常孔深由寻找电阻低的地质构造或地表水来决策，一般达数十米。工程施工时使用专用型机械设备打孔，直径为80~150mm。有时候要配上部分工程爆破，炸松四周土壤层，以填充接地装置降阻剂，扩张降阻实际效果。接地装置电极用四壁上钻好 10~15mm埋孔的无缝钢管。用工作压力将配制好的接地装置降阻剂引入管中，根据壁孔使接地装置降阻剂从里外两边包围着无缝钢管并丰富全部打孔。3使用方法使用量编写 1、操作方法：应用时，将桶内液态倒进便于拌和的张大嘴器皿内，随后将颗粒剂按占比（一桶液态一袋粉）倒进，并且用棍子快速拌和，待饱和溶液逐渐变稠

时（稍白），快速将其灌溉在接地装置（线）周边，待其安全性汇聚后，即产生具备延展性的凝胶体，采用细土遮盖，随后再添土压实。 2、提议使用量： 500 .m时，水准接地体12.5abc