

乌鲁木齐长效降阻剂厂家

产品名称	乌鲁木齐长效降阻剂厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	品牌:TS190 型号:LX-200G 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

降阻剂使用方法，土壤层降阻剂的主要成分为导电率化学物质如酸盐或固态导电性粉末状等，在具体工程施工时，将降阻剂添充在接地装置周边，放水调成稠状化学物质，再回填夯实。降阻剂的降阻特性关键根据下列四个方面完成：

- (1) 降阻剂会向周边的土壤层蔓延和渗入，进而减少了接地装置周边的土壤电阻率；
 - (2) 降阻剂本身电阻很低，添充在接地装置周边后，等同于扩张了接地装置的合理截面；
 - (3) 一些物理学降阻剂和钠基膨润土降阻剂会吸附在接地装置表层，当在接地装置周边增加降阻剂后，会减少乃至清除接地装置的回路电阻；
 - (4) 降阻剂具备较强的吸水能力和保水溶性，长期性平稳维持较低电阻，使接地线电阻平稳在低值情况而不会受到气候等环境要素危害。
- [2] 工程施工方式编写 广播 土壤层降阻剂在运用工程施工时，依据接地网的敷设方式可分成二种工程施工方法：水准接地体增加土壤层降阻剂和竖直接地体增加土壤层降阻剂。精确测量工作人员依据接地网设计图对接地体铺设部位开展精确测量及定位后，对接地装置场所开展基坑开挖，将管沟底端的石头等脏物去除，平整场所后逐渐土壤层降阻剂的作业工作中。竖直接地体 在垂直接地体周边增加降阻剂时，在基坑开挖的接地装置坑底端应先回填土一部分细土，将环形或方形模具竖直放进坑中，模具两侧用细土填冲固定不动，将竖直接地装置置放在模具中间，倒进配置好的土壤层降阻剂，将模具拉出。在山岩等无法工程施工的条件开展接地装置时，可以选用深水井接地装置，运用钻机钻出来直径为80mm~150mm的深水井，铺装好接地体后用压力泵将配置好的土壤层降阻剂压进深水井中，覆盖薄厚超过40mm。