

韩国锦湖加纤ABS HAG5220FR阻燃玻纤增强20%

产品名称	韩国锦湖加纤ABS HAG5220FR阻燃玻纤增强20%
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	锦湖:注射成型 5220FR:主料 韩国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

KumhoSunny ABS HAG5220FR 物性表

基本信息增强材料

特性

用途

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

阻燃性

电气/电子应用领域

商务设备

UL文件号

E254819

形式

加工方法

E65424

粒子

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.30

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

12

收缩率 - 流动

0.20 到 0.40

机械性能 抗拉强度	额定值单位制测试方法	80.0
伸长率 (断裂)		5.0
弯曲模量		5500
弯曲强度		110
冲击性能 悬臂梁冲击强度	额定值单位制测试方法	100
热性能 热变形温度 (未退火)	额定值单位制测试方法	98.0
维卡软化温度		112
电气性能 表面电阻率	额定值单位制测试方法	> 1.0E+15
体积电阻率		> 1.0E+15
可燃性 阻燃等级	额定值单位制测试方法	
1.50 mm		V-0

