

10%玻纤增强ABS HAG7210 韩国锦湖

产品名称	10%玻纤增强ABS HAG7210 韩国锦湖
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	21800.00/吨
规格参数	锦湖:注射成型 HAG721:主料 韩国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

销售ABS通用塑料：吹塑成型ABS,挤出级ABS,玻纤增强ABS,阻燃增强ABS,耐环境开裂ABS,超耐热ABS,阻燃ABS,电镀级ABS,食品级ABS,医用级ABS,耐药性ABS,防静电/导电ABS,耐磨、高润滑ABS,耐候ABS,阻燃耐候抗UVABS,ABS粉料,防火抗紫外线ABS。耐寒性ABS,高抗冲ABS,黑色ABS,灰色ABS,瓷白ABS,透明ABS,通用ABS,冰箱薄板级ABS、抗菌型ABS、耐药性ABS、ABS粉料。

KumhoSunny ABS HAG7210 物性表

基本信息
增强材料
用途

玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量
汽车领域的应用

相机应用

E254819

E65424

粒子

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.11

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

12

收缩率 - 流动	0.20 到 0.40
机械性能额定值单位制测试方法	75.0
伸长率 (断裂)	5.0
弯曲模量	4000
弯曲强度	95.0
冲击性能额定值单位制测试方法	110
热性能额定值单位制测试方法 (未退火)	96.0
维卡软化温度	112
表面电阻率	> 1.0E+14
体积电阻率	> 1.0E+14
可燃性等级	HB
补充信息额定值	

CSA File No.	LS 66457
注册编号	80.0 到 90.0
干燥时间	3.0 到 4.0
建议的大水分含量	0.050
料筒后部温度	200 到 220
料筒中部温度	210 到 230
料筒前部温度	220 到 240
射嘴温度	220 到 240
加工（熔体）温度	200 到 230
模具温度	50.0 到 80.0
背压	1.00 到 5.00
螺杆转速	30 到 60

本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货(东莞周边城市可货到付款).可提供正规(17%)增值税发票,提供售前咨询,售后服务,并由工程师提供一对一的产品问题解决方案。

郑重承诺:到货时间:珠三角地区内到达,国内各地3-5天到货.本公司所售原料均为原厂原包装正牌料,可随货提供SGS(环保证书),MSDS(物质安全证书),FDA(食品安全认证),UL黄卡、COA(产地证)、REACH SVHC PAHS等报告,为了维护广大客户的利益,本公司杜绝一切副牌料,以次充好.欢迎来电垂询! 温馨提示:因塑胶价格波动频繁,网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异,请用旺旺或电话直接询价.感谢您的大力支持.