

# 潮州灌装封尾机 中环机械 食品灌装封尾机

产品名称	潮州灌装封尾机 中环机械 食品灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHF-1980N自动软管珍珠臻白凝露灌装封尾机

#### ZHF-1980N自动软管珍珠臻白凝露灌装封尾机

机器特点:此机型主要用于以软管为包装容器物料的灌装封尾。该产品采用封闭式及半封闭式膏、液，封尾无渗漏，重量、容量一致性好，封口、打印一次完成，

1高配制，西门子PLC及独立显示屏(选配)。2外观紧凑，机器占地小。3高精度的对标系统，对标更加稳定。4调节显示屏外置，数字化显示，调节快捷方便，人性化。

适用范围：ZHF-1980N自动软管灌装封尾机广泛适用于、日化、食品、化工等领域的产品包装。珍珠臻白凝露一瓶100ml容量，白皙肤色，对抗暗淡粗黑无光泽丰盈的水分能迅速润透肌肤，立感清新柔软，使肌肤显现匀净光泽；适用范围：适用于肤色暗淡、粗黑、发黄、无光泽等肌肤问题。

技术参数：

生产能力：15~28pcs/min

灌装精度： ± 1%

软管直径：10-50mm

超声功率：2000W

气源压力：0.4-0.8Mpa

封尾方式：超声波

工作电压：220V/50Hz

(取决于灌装量)

灌装量：5~30/30~250ml

软管长度：50-220mm

外形尺寸：L\*W\*H：1350mm × 900mm × 1800mm(以实际为准)

中环创建于2011年，灌装封尾机质量信得过品牌，软管封尾机供应商，旗下产品涉及软管、塑料管、金属管、铝管、铝塑复合管等包材充填封口。国内的包装机械设备生产厂家，温州市高新技术企业，带领包装设备产业发展并积极打造机器产业的企业集团。

?铝管全自动折尾机厂家，全自动塑料管定量灌装封尾机，金属管灌装机

铝管全自动折尾机厂家，全自动塑料管定量灌装封尾机，金属管灌装机

ZHF-1980N全自动金属管软管共用灌装封尾机

机器特点：

本新型灌装封尾机是一种由机架、机身、输送装置、灌装装置、密封装置、杯体装置和依次连接在机架上的控制装置、放软管装置、充填装置、落管吹管器。输送装置包括安装在机架内部、由驱动轮和一个从动轮周边的置杯模组成，潮州灌装封尾机，该驱动轮安装有一个固定孔，该驱动装置与推出软管装置都设置在触摸屏控制装置与机架之间，出管装置的近封装置一侧设置有与机架相连的顶杯筒。在推软管装置和封尾装置之间设置有两个密封装置与控制装置相连的密封装置，分别控制联接驱动轮，封合装置，推出杯筒，进口气缸，不锈钢阀门，提高生产效率。

该设备自动化程度高，自动上管、对色标、灌装、封尾、打批号、切尾、出管；并具有自动剔管功能，在色标未对准的情况下，不灌料并自动剔出软管，保证产品的合格率和浪费。控制部分采用PLC控制系统，使机器工作更、稳定。

适用范围：

该设备广泛地被牙膏、化妆品、药品及食品行业所采用，适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类、乳液类、油剂及水剂等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明，以便您能正确使用我们的产品。

技术参数：

产量：30-70pcs/min

软管直径：10-45mm

软管长度：30-210mm

灌装量：5-25ml adjustable，15-100 adjustable，Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m<sup>3</sup>/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8.75Kw

尺寸:2050 × 1080 × 1800 mm

重量:900Kg

全自动金属管灌装折尾机供应商，铝管灌装封尾装盒联动包装生产线

全自动金属管铝管灌装封尾装盒联动包装生产线

机器特点：一种改进型全自动软管灌装封尾装盒设备生产线，它是由一进一箱体、一台主灌装封尾机、一台进料箱与主体斜接，配装盒机，所述进料盒入口与主体入口之间有弹性连接，进料盒上端为阶梯板，药品灌装封尾机，下端为底板，梯板内侧设有整理结构。所述整理器包括：与转角一侧与转轴相连接的挡片，挡片一端与转角通过拉力弹簧连接，进料盒在远离主体机的一端底部设置有支承柱，支柱上设有弹簧，支承柱底部设有振动机。可有效地防止填充物的积聚，提高生产效率。

软管灌装封尾机主要特点:该机结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。该机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。

软管灌装封尾机确保包装的紧密性

现在随着交通的逐渐发展，商品流通越来越普遍。

在运输过程中，消费者和商品制造商也关注液体商品的紧密性。毕竟，护肤品灌装封尾机，有些商品销往国内外市场，如果包装和密封不严密，食品灌装封尾机，运输过程中很容易出现一系列问题。为了解决这些问题，消除商品制造商和消费者的担忧，使用软管灌装封尾机解决了商品运输中的难题，确保了包装的紧密性，并解决了由于尾部封口不严造成的商品泄漏问题。因此，它在市场上得到商品制造商的高度认可和信任。

技术参数：

灌装范围:1-250ml

灌装精度:  $\pm 0.5\%$

产量:30-50支/分钟

软管直径: 10-50 mm

软管高度:50-200mm

料斗容量:45L

电源:380V/220V (Optional)

气压:0.6-0.8MPa

主机功率:7kw

机器尺寸:2900x1950x2100mm

潮州灌装封尾机-中环机械-食品灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司在灌装机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中环机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈贤森。