

# 河源灌装封尾机 中环机械 药品灌装封尾机

产品名称	河源灌装封尾机 中环机械 药品灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### 化妆品定量软管灌装封尾机

### 化妆品定量软管灌装封尾机

### ZHF-1980N自动定量软管灌装封尾机

产品信息：该机结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。

该机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。

产品细节：ZHF-1980N软管灌装封尾机采用PLC + 触摸屏控制操作；通过变频调节主机速度。无管不灌装；变频报警（电压不稳）；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。

产品优势：

- 1、机器速度可由变频器控制及调整。
- 2、转盘高度调整直接方便。

- 3、软管灌装量可由调节手轮调节，方便快捷。
- 4、设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

公司是研制、开发、生产各种类型的液体、膏体、流体、半流体包装机械设备的企业。主导产品有：1、软管灌装封尾机；2、护肤品化妆品包装设备；3、包装设备；4、日用品化工包装设备；5、调味品食品饮料包装设备；6、灌装旋盖贴标包装生产线；7、灌装机充填机；8、旋盖机贴标机打码机；9、装盒机乳化机包装机。

产品特性：灌装封尾 加工定制：是

类型：灌装封口机 品牌：中环

型号ZHF-1980N 售后服务：保修一年

功率：9Kw 重量：1180kg

外形尺寸：2000\*1160\*2100mm

包装材料：复合材料 包装类型：管

生产能力：35-70次/分 自动化：程度全自动

适用方向：牙膏 适用行业：日化

电源：220V/380V 封口速度30-65/min

封口宽度：10-50mm

?客户推荐全自动软管灌装机，药品灌装封尾机，护肤品类定量封尾机，高口碑全自动软管灌装封尾机

客户推荐全自动软管灌装机，河源灌装封尾机，护肤品类定量封尾机，高口碑全自动软管灌装封尾机

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机

作业流程:全自动显示屏操作系统完成上管、吹管、定位、灌装、热熔、封装、打样、修整、成品。供管、洗管采用气动方式完成，保证动作准确、生产安全、作业可靠。

温州中环智能机械有限公司创立于2011年，主要专注于智能包装设备（灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机等）的研发、制造和销售。企业目前有员工100余人，拥有现代化总装车间，精密零件制造车间，研发、运营、培训中心等多个车间，生产设备远销国内外500多家合作伙伴，温州是中国较大的智能包装装备制造基地之一。

适用范围：该设备广泛适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类（日用品）、乳液类（化妆

品)、油剂(药品药业)及水剂(食品行业)等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明,以便您能正确使用我们的产品。中环机械始终坚持(膏体灌装封尾机)产品、(膏霜灌装机)价格便宜、(软管封尾机)服务周到,赢市场的原则,不断开发新产品(灌装机、灌装生产线),拓展新市场的新应用领域,努力振兴包装机械设备行业民族产业!

技术参数:

产量:30-40pcs/min

软管直径:10-55mm

软管长度:50-220mm

灌装量:5-20ml adjustable, 15-150 adjustable, Customised

精度:±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.6m<sup>3</sup>/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8Kw

尺寸:2200 × 1100 × 1960 mm

重量:880Kg

好用盈采霜软管灌装机,唇釉软管灌装封尾机,灌装封尾机品牌厂家

ZHF-1980N盈采唇釉软管灌装封尾机

机器特点:

1制作速度快,日用品灌装封尾机,速度可达每分钟50-70支。

2更换产品调整速度快,10分钟即可调整。

3灌装精度高,抗拉丝灌装嘴人性化设计。

4封尾美观-内热式冷水法可以解决封尾穿孔、封尾不美观等问题。

5切尾方式多种多样,可直角、弧角。

ZHF-1980N软管灌装封尾机触屏操作,人性化设计,操作简便直观。气动充填控制,保证充填准确度。光电传感器和气动门联动控制

- 。气动执行控制阀，安全，化妆品灌装封尾机，导软管槽可以独立调整
- 。采用防滴防拉丝灌装嘴结构设计
- 。整机材料由不锈钢和铝合金组成。物料接触为316不锈钢，材料连接部分为SUS304不锈钢。

适用范围：机器适用于各类乳膏的灌装，广泛应用于化妆品、日化、食品等行业。盈采唇釉：基底兼具光泽感与饱和度，呈现更加丰盈艳丽、浓烈饱满的显色效果，轻松打造出水润轻薄、鲜艳透亮的立体唇妆。朝露般的盈润质地，打造饱满立体的亮泽妆感。调色刀形状的唇刷，一笔出色，色彩均匀饱满，双唇丰盈。使用方法：配合唇刷，均匀涂抹，贴合双唇弧度，轻松准确描绘出漂亮唇型。

技术参数：

灌装范围：2-200ml

自动机灌装速度：50-70支/分钟（根据不同的产品有点差别）。

封管直径范围：10-50mm。

软管高度范围：50-210mm。

电压：220V 380 50/60HZ。

气压：0.5-0.8Mpa。

（长×宽×高）：18500 mm × 950mm × 1880mm。

机器重量：950KG。

河源灌装封尾机-中环机械-药品灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。温州中环智能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为灌装机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!