

供应IG541 七氟丙烷气体灭火管件

产品名称	供应IG541 七氟丙烷气体灭火管件
公司名称	河北洲森消防科技有限公司
价格	13.00/件
规格参数	品牌:洲森消防 材质:20号碳钢 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市新华区石清路88号汇君城二期F2-2-1105 (注册地址)
联系电话	031167505215 13932129887

产品详情

供应IG541 七氟丙烷气体灭火管件

气体灭火管道连接管件批发，气体灭火系统工程施工中，要严格按照设计要求，做好各项安全防护措施。在施工过程中，要注意对各种火源和气体的监控、检测和分析。在气体灭火系统施工现场必须有一个环境条件，如水、电等设备；有良好的通风、排烟系统。气体灭火系统工程的施工必须有严格的质量检查和试验，验证方法和试验方法是根据经审核的施工图施工，在设备特点和试验方法上确保质量达到设计要求。

IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体，这些气体都是在大气层中自然存在的，对大气臭氧层没有损耗，也不会对地球的“温室效应”产生影响。而且混合气体***、无色、无味、无腐蚀性、不导电，既不支持燃烧，又不与大部分物质产生反应，是一种十分理想的环保型灭火剂。

国标气体灭火管件热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂，其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶灭火系统是以固态常温常压储存，不存在泄漏问题，维护方便；属于无管网灭火系统，安装灵活，不需要布置管道，工程造价相对较低。热气溶胶灭火系统按灭火剂类型可分为K型、S型两种。按灭火装置喷口温度高低可分为限温型和非限温型。用于扑救电器火灾、固体表面火灾、液体火灾。

1. 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。无缝钢管内外应进行防腐处理，防腐处理应采用符合环保要求的方式。
2. 输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里，宜采用不锈钢管。
3. 输送启动气体的管道，宜采用铜管。

4. 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。无缝钢管内外应进行防腐处理，防腐处理应采用符合环保要求的方式。
5. 输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里，宜采用不锈钢管。
6. 输送启动气体的管道，宜采用铜管。
7. 气体灭火管件的连接，当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；大于80mm时，宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里，应采用不锈钢的管道附件。
8. 系统组件与管道的公称工作压力，不应小于在高环境温度下所承受的工作压力。
9. 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致，间距应均匀。