

不锈钢蝶阀法兰制造厂家

产品名称	不锈钢蝶阀法兰制造厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 高压锻打法兰生产厂家

我公司生产高温（镍基）合金、哈氏合金、蒙乃尔合金（镍铜合金）、奥氏体、双相钢、尿素级不锈钢等系列的钢管、管件、管道系列产品。产品广泛用于石油化工、油井油田、硫化氢、页岩气、煤化工、海洋工程、造船、锅炉热交换器、航天航空、环保设备、机械加工、核电、尿素化肥、制冷、新能源等耐高温低温、耐腐蚀等行业。目前，市场上有一种基于欧洲***标准的“紧凑法兰”，这种法兰适合在流体循环载荷强度高或热膨胀等恶劣条件下工作，例如海底油管线、采油树、热交换器等其它特殊的管道系统。它除了具有重量轻、省空间的特点，还可确保接头部位不发生泄漏，而紧凑法兰体积减小的原因，是它减小了密封件的直径，相应地，这就减小了密封面截面的面积，从而提升了密封的可靠性。锻打法兰生产厂家 为防止由于法兰加热而产生睛间腐蚀，焊接电流不宜太大，比碳钢焊条较少20%左右，电弧不宜过长，层间快冷，以窄焊道为宜。焊条使用时应保持干燥，钛钙型应经150 干燥1小时，低a氢型应经干燥1小时(不能多次重复烘干，否则皮容易开裂剥落)，防止焊条粘油及其它脏物，以免致使焊缝增加含碳量和影响焊件质量。

锻打法兰是管子与管子相互连接的零件，连接于管端。锻打法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。锻打法兰间用衬垫密封。锻打法兰管件指带有锻打法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成(图暂缺)，也可由螺纹连接或焊接构成。法兰连接由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，并填满密封面上凹凸不平处，使连接严密不漏。法兰连接是一种可拆连接。按所连接的部件可分为容器法兰及管法兰。按结构型式分，有整体法兰、活套法兰和螺纹法兰。常见的整体法兰有平焊法兰及对焊法兰。平焊锻打法兰的刚性较差，适用于压力 $p < 4\text{MPa}$ 的场合；对焊法兰又称高颈法兰，刚性较大，适用于压力温度较高的场合。

高压锻打法兰和铸锻法兰的区别，锻打法兰是在铸造法兰的基础上研制所发明出来的一种制作生产法兰的工艺，锻打法兰比铸造法兰其强度比较高，质量比较好，相对来说价格就不提高不少，一般低质量管道会采用铸造法兰进行连接，高质量管道采购锻打法兰进行连接，锻打法兰的质量比较好，使用在高质量管道中，才能够发挥出充足的性能，是用在低质量管道是没有什么用的