

上海市门窗三性检测中心气密性检测

产品名称	上海市门窗三性检测中心气密性检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

门窗常规检测项目：

- 1、外观质量：主要通过看检测门窗外观是否完整，有没有损坏。
- 2、尺寸偏差：检查门窗尺寸是否有偏差，有无尺寸不协调，尺寸与设计时候有无偏差。
- 3、玻璃与槽口的贴合：检查玻璃和槽口是否按照规定的贴合配合。
- 4、抗风压性能：检查铝合金门窗抗风压能力，一般抗风压性能要到3级以上。
- 5、检测水密性：检查门窗的是否透水。
- 6、检测气密性：检测门窗是否能够透过空气等气体。
- 7、启闭力：看门窗开启，关闭能否正常进行。
- 8、反复启闭性能型式检验：门窗在使用的过程中都是需要反复开合的，所以需要反复启闭检测。

检测注意事项：

- (1) 气密性：从节能和防尘方面考虑，确定门窗的夺气渗透性能，既门窗的气密性：
- (2) 水密性：需要根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的zui不利情况，确定门窗的雨水渗漏性能，使门窗不渗透水，
- (3) 抗风压性能：需要计算出工程所在地的风荷载标准值，然后确定门窗的抗风压性能，工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算。

可参考标准：GB/T 8478-2008 铝合金门窗；JG/T 173-2005 集成型铝合金门窗

