

水泵远程控制器

产品名称	水泵远程控制器
公司名称	济南惠驰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	市中区七里山西路44号
联系电话	0531-88811001 18253144888

产品详情

济南惠驰电子科技有限公司的水泵远程控制器（HC-MP01）是一款基于手机SMS系统进行开发的远程控制终端，控制器内置进口西门子工业级模块和高速微电脑处理器。本款水泵远程控制器适用于郊区或者深山的水泵、高位水池、化工厂制药厂等人员不便接近的地方。本控制器使用方便，易于实施，价格低廉的远程控制方式，使用方法是水泵远程控制器接在水泵回路的电路上，使用人员用手机遥控水泵的开启与关闭，控制距离没有限制，只要水泵处有手机信号即可，用户可以用短信控制水泵的开启或关闭，操作简单，还可短信查询水泵的状态。水泵处如有变频器输出时，还可以用本控制器控制变频器和短信反馈变频器的运行故障，用户及时了解变频器的运行故障。本控制器内置时钟芯片，用户可以通过短信或软件修改定时时间，无线修改定时时间，控制器按照客户下达的定时命令执行相应动作。

我公司主要经营短信远程控制器、水泵远程控制器、景观灯控制系统、短信控制器、短信远程报警控制器、无线液位控制器、水位无线自动控制系统、模拟量实时无线对传系统、景观灯无线控制系统、景观灯智能控制系统

基本功能：

- 1 控制器内置一张SIM卡，形成远程自动控制终端来控制水泵的启停。
- 2 内置GSM通讯模块，支持短信/振铃两种控制方式。
- 3 发送短信控制水泵开关，短信自动回传反馈水泵的运行状态
- 4 可设置超级管理员，只有超级管理员才可对水泵进行控制，避免了误操作。
- 5 发送查询短信，查询水泵的运行状态以及接触器状态。
- 6 多路控制继电器输出，输出电流30A（可与德力西自藕控制柜相联，控制控制柜中的启停）

7 支持移动/联通/CDMA中英文短信

技术参数：

工作电源：9-12V DC

工作频率：双频 GSM 900/1800MHz

工作湿度：0-90

工作温度：-20 - 60

外型尺寸：110mm*90mm*35mm

产品重量：130g

控制器配置：

棒状天线 标准配置

12V防水电源 标准配置

外置蓄电池 选配

太阳能电源 选配（适用于野外作业和电源供应不方便的地方）

加强增益天线 选配（适用于地下室、野外信号不好或电磁场强的地方）

增益天线 选配