

旭化成1402SH XA1 PA66 电缆扎带 连接器 聚酰胺66

产品名称	旭化成1402SH XA1 PA66 电缆扎带 连接器 聚酰胺66
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	26.90/KG
规格参数	品牌:PA66 塑胶原料 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

PA66 日本旭化成1402SH XA1 注塑级

特性 中粘度

应用领域 软管;电线护套;垫圈

PA66 (聚酰胺) 尼龙66塑胶原料: 1.供应PA66深圳东丽V0防火CM3004(未强化); 2.供应PA66美国杜邦耐高温注塑级101L、101F; 供应PA66美国杜邦耐高温超韧ST801、ST811; 供应PA66美国杜邦耐磨玻纤增强V-0级防火FR15、FR50、FR70; 供应PA66美国杜邦耐磨耐高温玻纤增强级70G13L, 70G33L, 70G43L,70G33HSIL,70G30HSLR; 3.供应PA66德国巴斯夫玻纤增强级A3K, A3EG3,A3EG6, A3EG7, A3EG10, A3WG5; A3WG6; A3X2G5;A3X2G7;4.供应PA66日本东丽玻纤增强V-0级防火CM3004G-30, CM3004G-20, CM3004G-15; 供应PA66日本东丽V-0级防火CM3004(未强化); 供应PA66日本杜邦耐磨玻纤增强V-0级防火FR50,FR15; 5.供应PA66日本旭化成玻纤增强级1300G; 一般级1300S; 高流动A205F; 6.供应PA66美国首诺耐高温玻纤增强级70G33L(33%), 70G43L(43%); 注塑级21SPC,R513H。7.供应PA66上海克罗地亚30%玻纤增强A216V30; UL94V0含磷阻燃级A20V25; 高流动普通级205F; 8.供应PA66台湾南亚6512, 6401; 9.供应PA66新加坡杜邦耐高温玻纤增强级: 70G13L, 70G30L, 70G33L; 10.供应PA66新加坡杜邦耐高温70G43HS1-L,70G43L; 70G60L; PA性质: 结晶性热可塑性塑料, 有明显熔点, Nylon6 Tm为220-230, Nylon66则为260-270, Nylon本身具吸水基故有吸水性, 成形前须干燥, 温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点: 1、具高抗张强度; 2、耐韧、耐冲击性特优; 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 4、低温特性佳; 5、具自熄性;

用途: 广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件: 椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺

织梭、踏板、滑输