

# 推拉30mm断电自保持行程电磁铁DK1564

产品名称	推拉30mm断电自保持行程电磁铁DK1564
公司名称	东莞市德恩电磁技术有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:德恩 型号:DK1564 电压:12-60
公司地址	东莞市石碣镇东风北路109号
联系电话	18575318196 18575318196

## 产品详情

DK1564U框架断电自锁电磁铁，3公分行程自保持电磁铁

主体尺寸:长64宽39高30 ( mm )

活动杆直径：15(mm)

工作电压：DC12-220V

### 自锁电磁铁

分单向自锁与双向自锁两种。单向自锁只将铁芯保持(自锁)在行程终的一个位置。而双向自锁电磁铁采用双线圈结构,能将铁芯保持(自锁)在行程始与终的两个不同的位置,且两个位置具有同等的输出力矩(具有双稳态特点)。

电磁铁是利用载流铁心线圈产生的电磁吸力来操纵机械装置，以完成预期动作的一种电器。是将电能转换为机械能的一种电磁元件。电磁铁主要由线圈、铁心及衔铁三部分组成，铁心和衔铁一般用软磁材料制成。铁心一般是静止的，线圈总是装在铁心上。开关电器的电磁铁的衔铁上还装有弹簧。

选用或[定做电磁铁](#)需要考虑以下技术参数；

- 1.安装位置所能容纳的尺寸：长：宽：高，
- 2.行程、及初始力要求，断电后的保持力和复位力要求
- 3.电源电压：电流？电压稳定性，交流/直流供电，能否提供正负：脉冲电源？
- 4.每次通电时间及两次通电之间的间歇。
- 5.使用的环境特殊要求，如温度、湿度、冲击、振动、加速度等

自保持电磁铁, [失电型电磁铁](#)