

# 宜昌醇酸快干防腐漆含税价格

产品名称	宜昌醇酸快干防腐漆含税价格
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	佰丽安:8848 比重:24 附着力:4级
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

## 产品详情

### 醇酸快干防腐漆

产品简介：

本产品是由中油醇酸树脂和各色颜料组成的装饰防护面漆。

主要参数：

项目	基本参数	项目	技术参数
漆膜颜色	各色，可调色	干膜厚度	40-50 $\mu\text{m}$ /道
漆膜外观	漆膜平整、光滑	湿膜厚度	90-150 $\mu\text{m}$ /道
包装规格	底漆 25kg 面漆 20kg	理论涂布率	250-300g/ $\text{m}^2$
遮盖力g/ $\text{m}^2$	100	熟化时间	(20 )15min
固体含量	70%	冲击强度 ( kg.cm )	50
干燥时间	( 25 ) 表干 0.5h 实干 6h 完全固化 7d	复涂间隔	12h
柔韧性 ( mm )	1mm	粘度 ( 涂---4杯 )	100--120
闪点	23 以上	施工温度	-5 -35
耐水性 ( 6h )	允许轻微失光变白，2小时后恢复	耐盐水性 ( 浸泡72h )	不起泡，不生锈，允许轻微失色

## 产品特性：

- 醇酸快干防腐面漆颜色多样，漆膜光泽高，具有优良的装饰性能，外表美观。
- 漆膜涂层机械性能优异，柔韧性、硬度、抗冲击性符合国家标准。
- 快干醇酸面漆具有良好的施工性能，可喷涂、刷涂和辊涂。
- 漆膜干燥迅速，表干时间为20分钟，加快了施工涂装的进度。

## 产品用途：

醇酸底漆用于各类金属制品、车辆机械的防锈打底。

还可以用于非浸没区域的大气环境，钢结构、轻钢厂房、钢架、铁制品、机械设备、工程设施等涂装，配套快干醇酸防锈底漆起到良好的防锈效果。

建议涂装道数：无气喷涂一道，刷涂或滚涂1~2道。