

电动升降路桩厂家 升降桩 双雄升降桩厂家供应

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 电动升降路桩厂家 升降桩 双雄升降桩厂家供应 |
| 公司名称 | 南昌市双雄金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层) |
| 联系电话 | 13607086277 13607086277 |

产品详情

地埋式防撞柱系统主要由防撞柱、液压传动站、自动检控器三部分构成：

1、防撞柱：防撞柱主要由升降体、机座构成。升降体由304不锈钢无缝管加工而成的，外壳由A3钢板焊接而成，电动升降路桩厂家，具备高强的承重和抗撞能力。

机体内无电器、线路设置，防水、安全。该装置埋设在车道上或大门的位置，通过值班人员的指令或智能系统限制车辆通行。

2、液压传动站：液压传动站主要由油箱、全套液压阀件、大功率电机、油泵、油缸、油压监测装置、外装式液位器、高压编制钢丝液压油管等构成，它是整套防撞柱系统动力源，该装置安装在防撞柱一侧，与防撞柱配套使用。

3、控制系统：

控制器：包括控制箱、遥控器、漏电开关、高机能触接器、无线、宽电源、车辆检测器、地感等组成控制器，由值班人员控制使用。

按钮与遥控器控制：在现场值班室内设置有手动按钮或遥控器，升降桩，手动控制或遥控器防撞柱的开启和降落；

4、智能化经管：智能化经管是通过读卡（分远、近、中距离）或车牌识别放行车辆，经传感器与车辆检测确认车辆通过后自动升起（可加红外光栅与车辆检测双重保护）。并通过拍照、PC系统记录信息。

5、手动控制：停电状态下，可以手动操作升起、降下防撞柱。

导致电动液压升降柱其不稳定的因素有哪些

升降柱就是大家熟知的升降路桩，也被称作升降地桩以及隔离桩等。虽然它只拥有短小精悍的身材，升降地桩价格，可是它的意义却不只这些，而作用更是不容小觑。

一般的，它被广泛应用于大型场所，收费站，机场，以及城市交通等多种场合，率的保障了相关秩序，达到了对过往车流量的控制，使其做到井然有序的状态。

而且它在维护基础设施以及边界线的鉴定和人行道等隔离带也发挥了重要作用，是我们社会生活不可或缺的一部分。

1、电动液压升降柱经常出现上升位置较难检测找不到中位、上升时有冲击噪声、液压缸渗油等现象，主要是升降液压缸的举升速度过快，致使故障率增加，严重影响生产效率。

液压升降机不稳定首先要分析就是液压油流量的因素，升降桩安装电话，液压油质量不好，有很多的杂质，也会堵塞导致速度变慢；

2、液压管路也是非常重要的，液压泵也是影响液压油流量的重要因素，使用时间过长的液压泵，也容易出现问題，电动液压升降柱速度变慢时，应检查液压泵供油流量是否稳定；

3、油缸直径和液压油的流量。液压升降机的速度与油缸活塞杆截面积成反比，与液压油流量成正比，油缸直径固定不变，当液压升降机速度变慢时应优先从液压流量角度考虑；

4、对举升回路建立速度刚性分析，流入液压缸的流量，即流经单向节流阀的流量式中为流过节流阀的流量，节流阀的节流口形状及液压油粘性等有关的系数，节流调速回路的速度刚度进值越大，液压回路速度稳定性就越好。

浅析防撞升降柱各部分的功用是什么样的？

1、升降柱体：采用3不锈钢组成(无缝钢管)焊接而成，具有高强的承重和抗撞能力;柱体内无电器、线路设置。该装置埋设在车道上或大门的位置，通过值班人员的指令限制车辆通行。

2、动力传动装置：液压传动站主要由油箱、手动油泵、全套液压电磁阀组、大功率电机、油泵、油缸、油表、高压液压油管等组成，它是整套路障系统动力源，该装置安装在升降柱一侧，与升降柱配套使用(可通过调节阀改变上升下降速度)，停电可手动下放挡板，也可手动升起。

3、电控系统：自动电子控制部分：PLC控制主板、漏电开关、无接触噪音高寿命接触器等精密启动时间设置。

电动升降路桩厂家-升降桩-双雄升降桩厂家供应由南昌市双雄金属制品有限公司提供。电动升降路桩厂家-升降桩-双雄升降桩厂家供应是南昌市双雄金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：熊总。