

立式冲击破碎机

产品名称	立式冲击破碎机
公司名称	淄博博磊机械厂
价格	.00/个
规格参数	掩的:PCL-600 PCL-10:PCL-900 博山:PCL-1250
公司地址	白塔镇掩的工业园
联系电话	13969305980 18053318886

产品详情

一、立式冲击式破碎机简介：立式冲击式破碎机是制砂生产线主要生产设备，又称冲击破。我公司主要生产有HX型立式冲击破，由进料、分料器、涡动破碎腔、叶轮体验、主轴总成、底座传动装置及电机等七部分组成。二、立式冲击式破碎机用途：该机广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料等多种硬、脆物料的中碎、细碎（制砂粒）。对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜。该设备结构简单，造价低廉，运转平稳，高效节能，叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅度减少了磨损件费用和维修工作量，有效地解决了玻璃等原料破碎过程中的“铁污染”问题和钢渣破碎过程中的“卡钢”问题，巧妙的内部气流自循环消除了粉尘弥散。

三、立式冲击式破碎机特点 1) 该破碎机结构新颖、独特、运转平稳。 2) 能量消耗小、产量高、破碎比大。 3) 该破碎机体积小、操作简便、安装和维修方便。 4) 具有整形功能、产品呈立方状、堆积密度大。 5) 生产过程中，石料能形成保护底层，机身无磨损，经久耐用。 6) 少量易磨损件用特硬耐磨材质制成，体积小、重量轻、便于更换破碎机配件。四、立式冲击式破碎机相关技术参数：

型号规格	入料(mm)	功率(kw)	叶轮转速(r/min)	处理量(t/h)	外型尺寸(mm)	重量(包括电机)
PCL-450	30	15-22	2800/3100	8-12(-0.8mm30%)	(-8m 2180 × 1290 × 1750	2650

				m60~90)				
PCL-600	35	22-55	2000/3000	12-30(-0.8mm30%)(-8	2500 ×	1600 ×	2260	5600
				mm60~90)				
PCL-750	45	45-90	1500/2500	25-55(-0.8mm30%)(-8	2780 ×	1800 ×	2700	7300
				mm60~90)				
PCL-900	50	90-180	1200/2000	55-100(-0.8mm30%)(-8	3900 ×	2160 ×	2770	12100
				mm60~90)				
PCL-1050	60	150-264	1000/1700	100-160(-1.0mm30%)(-4	660 ×	2450 ×	3660	16900
				8mm60~90)				
PCL-1250	60	264-440	850/1450	160-300(-1.0mm30%)(-5	600 ×	2950 ×	4000	22000
				8mm60~90)				