

80W-LED工矿灯,加油站顶棚灯,厂房照明灯,隧道灯,路灯

产品名称	80W-LED工矿灯,加油站顶棚灯,厂房照明灯,隧道灯,路灯
公司名称	深圳市安而惠照明科技有限公司
价格	2100.00/只
规格参数	型号:AN-SP-80W/W 光源类型:LED 光源功率:80 (W)
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区B2幢第一层北
联系电话	0755-92485568 13145806733

产品详情

型号	AN-SP-80W/W	光源类型	LED
光源功率	80 (W)	电压	220 (V)
灯罩型式	铝合金	主要适用范围	工矿照明,厂房照明,加油站照明,隧道照明,道路照明

an-80w型加油站灯规格书

一、产品介绍

高纯度铝质反射器、灯壳及散热体；高强度钢化玻璃罩；大功率led光源；高效率进口恒流源。

二、适用场所

城市道路，人行道，广场，学校，公园，庭院，居住区，厂区以及其他需要室外照明的场所。

三、特点

1、采用自主知识产权封装的单颗大功率led (30w - 100w) 作为光源，运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计，选用进口高亮度半导体晶片；

2、首创散热器与灯壳一体化设计，led直接与外壳紧密相接，通过外壳散热翼与空气对流散热，充分保证了led路灯50000小时的使用寿命。按照每天工作12个小时计算，其寿命也在10年以上，维护费用极低；

- 3、灯壳采用铝合金压铸成型，可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，整体灯具达到ip65标准；
- 4、采用单体椭圆反射腔配合球状孤面来设计，针对性地将led发出的光控制在需要范围内，提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率，更能凸显led路灯节能优点。与传统的钠灯相比，可节电60%以上；
- 5、无不良眩光、无频闪。消除了普通路灯不良眩光所引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰，提高驾驶的安全性；
- 6、启动无延时，通电即达正常亮度，无须等待，消除了传统路灯长时间的启动过程；
- 7、绿色环保无污染：不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；
- 8、与太阳能结合是绝好搭档，充分发挥led直流低压工作与节能环保的优点，太阳能光伏板与led光源相结合，为客户实现最佳性价比和高可靠性。

四、an-50w工矿灯技术说明

1、基本参数

型号	an-80w
输入电压	ac(85v ~ 265v)
功率因数	>0.9
输出电压	30v ~ 36v
功率	80w (相当于金卤灯150w~200w)
led发光效率	80lm/w
led初始光通量	6400lm
功率因素	>0.95
相关色温	2700k ~ 7000k
显色指数	ra>70
配光曲线	蝙蝠翼型
光束角	65°
工作温度	-30 ~ 50
工作湿度	10% ~ 95%rh
使用寿命	>50000hrs
净重	9kg
防护等级	ip65
最大投影面积	35m*16m
放置驱动器的最大尺寸	250mm*200mm*50mm

2、照度参数

路灯型号	灯杆高度	光斑宽度	垂直照度	平均照度
	7m	21m~28m	56 lux	
	8m	24m~32m	43 lux	

	9m	27m~36m	35 lux	
	10m	30m~40m	26 lux	

3、an-80w工矿灯配光曲线图