

MFI-1221 熔体流动速率仪 熔融指数仪 华塑试验机 熔指 熔融指数测定 体积法 质量法

产品名称	MFI-1221 熔体流动速率仪 熔融指数仪 华塑试验机 熔指 熔融指数测定 体积法 质量法
公司名称	承德市华塑检测仪器有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:华塑HS-TEST 型号:MFI-1221 产地:河北承德
公司地址	河北省承德市开发区承德微型智慧创业创新科技园 厂房4-102
联系电话	0314-2139111 15632491158

产品详情

MFI-1221 熔体流动速率仪

适用于熔融温度较高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。

产品特点

1、控温系统升温速度快，恒温精度高，填料后温度恢复时间短，温度控制稳定可靠；具有上限温度保护、恒温声音提示、回复时间声音提示等功能。2、采用分段加热的控制方式对炉体进行精确合理的热量分配，整个炉体温度梯度小；3、温度采集单元采用24bit高精度模数转换器，具有极高的温度显示精度和稳定性；4、采用5寸高清彩色液晶触摸屏控制终端，中英文双语操作界面，流程化界面设计使试验操作简单明了；5、控制软件可实现各项参数的设定、恒温控制、切料、计量校准、定时、MVR及MFR结果计算等功能；6、体积法试验得到的MVR值，试验称重质量回填后，系统自动得出MFR值，可与质量法测试结果进行数据比对；7、能够进行熔融密度的计算；8、可对试验数据直接进行查看及打印；9、设计重要操作密码验证功能，可防止试验人员的误操作。

符合标准

GB/T3682-2000、ASTMD1238、BS2782、ISO1133：2005中的MFR及MVR。

技术参数	型号	MFI-1221
	测量方法	质量法及体积法

加载方式	手动加载
控温范围	(100 ~ 450)
计时精度	0.01S
显示方式	彩色触摸屏
测量范围	(0.1 ~ 100)g/10min、 (0.01~200) cm/10 min
温度分辨力	0.1