

MFI-1211 熔体流动速率仪 熔融指数仪 华塑试验机 熔指 熔融指数测定 体积法 质量法

产品名称	MFI-1211 熔体流动速率仪 熔融指数仪 华塑试验机 熔指 熔融指数测定 体积法 质量法
公司名称	承德市华塑检测仪器有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:华塑HS-TEST 型号:MFI-1211 产地:河北承德
公司地址	河北省承德市开发区承德微型智慧创业创新科技园 厂房4-102
联系电话	0314-2139111 15632491158

产品详情

MFI-1211 熔体流动速率仪

适用于熔融温度较高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。

产品特点

采用先进电子测量技术、液晶显示试验结果、微型打印机输出结果，求取熔体质量流动速率（MFR）或熔体体积流动速率（MVR）（注：单次测定值及多次切料的平均值）。试验机结构紧凑、美观，控制系统可实时测量并显示温度数值，具有上限温度保护、恒温声音提示、回复时间提示等功能。采用先进的PID控制技术及高速、高分辨率的采样电路，使该机在恒温中具有如下特点：1) 升温速度快、超调量极小。2) 恒温精度高。3) 在填料之后，能迅速恢复恒温状态。

符合标准

GB/T 3682.2 GB/T 3682.1 GB/T 18742.2 ASTM D
1238 ISO 1133-1

技术参数	型号	MFI-1211
	测量方法	质量法（MFR）
	加载方式	手动加载

控温范围	(100 ~ 450)
计时精度	0.01S
显示方式	液晶屏
测量范围	(0.1 ~ 100)g/10min
温度显示分辨力	0.1