

石家庄变形缝楼管伸缩缝厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 石家庄变形缝楼管伸缩缝厂家 |
| 公司名称 | 北京新泽梦宇建筑材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京大兴区 |
| 联系电话 | 0137-85887812 13785887812 |

产品详情

变形缝、施工缝用不锈钢接水盒的尺寸及注意事项

不锈钢接水盒是用于变形缝、施工缝结构完成后，用水泥钉固定在墙面上，周边涂抹上聚氨酯密封胶防水，以便

防止漏水后外溢的一种防水材料。

产品性能

主要防止漏水外溢。多种材质选择、牢固可靠。防锈、防腐蚀性能好。金属材质适用寿命长、安装方便。

应用范围

主要适用于地铁、高铁、轻轨、隧道、桥梁、城市管廊、涵洞、市政工程、人防工程等结构变形缝、施工缝防水外溢的功能。

1、施工参数

接水盒安装在每条变形缝的顶板和侧墙位置。不锈钢接水盒每块长2m-3m，宽300mm，两翼宽各25mm，厚度为1mm--6mm

2、施工准备

材料：1mm厚不锈钢接水盒、聚硫密封胶、密封胶、膨胀螺栓工具:电钻

3、施工工艺

施工顺序：变形缝清理 涂抹聚硫密封胶 接水盒安装、固定 接水盒密封处理

- 1)、首先将变形缝清理干净，保证变形缝处混凝土面的平整。
- 2)、然后在变形缝内涂抹15mm深的聚硫密封胶。
- 3)、接水盒应安装在顶板变形缝和侧墙变形缝上，安装时变形缝应位于接水盒间位置。
- 4)、接水盒两翼用间距为300mm的螺钉

金属盖板形屋面变形缝装置还为“L”形、“T”形、“+”形及女儿墙，各种阴阳角设计了专用配件(图6)。

2) 金属卡锁型:由铝合金基座、铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50~450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，具有外观整洁、安装方便等特点(图7、图8)。

3) 单列嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25~100mm。具有构造简单、防水性能好，橡胶条与装饰层结合严密平整等特点。可用于室外平台。

4) 双列嵌平型:由铝合金基座、铝合金中心板、中控滑杆和橡胶条组成，适用缝宽75~450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是设有凹槽的型材，槽内可以嵌入石材、地砖，地毯等装饰材料，与室内整体地面材料相一致，尤其适合用于洁净度要求比较高的楼地面。

5) 橡胶嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成，适用缝宽50~100mm，也有只用橡胶条不用铝合金基座的做法。除了具有单列嵌平型的特点以外，构造和施工都更加简单。

(4)按使用功能的特殊要求还分为有承重型和防震型。

承重型前面已经说过，只要将金属盖板型的面板按照承载能力的要求加厚就行了。防震型基本上分为两类。外墙和屋面的防震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的专用装置(图14)。楼地面的防震变形缝装置由铝合金基座、中心盖板、中控滑杆及防震弹簧、橡胶条组成。当地震发生时，带有防震弹簧装置的中控滑杆受力后变形，可使中心盖板沿着基座的边框上升，以保护变形缝两侧的建筑结构不受损坏。当受力消除后，中心盖板会自动恢复原始状态。它具有接缝平整、装饰效果好等特点，在大型工程中，如体育中心、会展中心、政府办公楼等已被广泛采用。适用缝宽为75-450mm