

# 优质孔径50的空心球 100 ( % )

产品名称	优质孔径50的空心球 100 ( % )
公司名称	宜兴市倍康福环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :100 ( % ) 材质:聚丙烯 厂商:宜兴市倍康福环保设备有限公司
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏省宜兴市和桥镇南新人民北路
联系电话	86 0510 87872429/13961857812 15250811782

## 产品详情

含量	100 ( % )	材质	聚丙烯
厂商	宜兴市倍康福环保设备有限公司	执行质量标准	ISO9001

多面空心球种类： 25 50性能：1.气速高、叶片多、阻力小。  
2.比表面积大，可以充分解决气液交换。3.该产品具有生产能力大、阻力小、操作弹性大等特点。用途：  
：广泛用于除氯气、除氧气、除二氧化碳气等环保设备中。 25 8.5万只/m<sup>3</sup> 50 1.15万只/ m<sup>3</sup>

详细说明：多面空心球,在球的中部沿整个周长有一道加固环,在环的上下各有十二片球瓣.上下球瓣互相交错,沿中心轴呈放射形布置.我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下,总结经验,主;证实该产品具有如下优点:由于表面积大;传质效率高,产品空面大,且重量轻,强度大,安装方便,欢迎各有关部门推广使用.我国从日本引进的水处理系统中使用的多面空心球,由华东,东北电力设计院分别在兰化化机厂和长春做了工业性试验得出实验数据.多面空心球是按照所需要的高度置于除炭或汽水分离器等设备中,它的特性和数据如下表:

外径d	比表面积	空隙率	堆各重度	个数n	耐温
75mm	206m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	0.90	80kg/m <sup>3</sup>	3000n/m <sup>3</sup>	150oc
50mm	236m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	0.90	81kg/m <sup>3</sup>	11500n/m <sup>3</sup>	
38mm	320m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	0.88	114kg/m <sup>3</sup>	28500n/m <sup>3</sup>	
25mm	460m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	0.84	145kg/m <sup>3</sup>	85000n/m <sup>3</sup>	
100mm	193m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	102	80kg/m <sup>3</sup>	3000n/m <sup>3</sup>	150oc