

## 进口电动车头盔进口报关流程

产品名称	进口电动车头盔进口报关流程
公司名称	深圳市浩通天成国际物流有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区龙田街道南布社区兰金十一路10号 成城发工业园A栋606、601、501号
联系电话	18565755165 18824617866

## 产品详情

目前，头盔市场异常火爆，不管是线上还是线下，缺口都非常大，现在国内有几千家工厂正在日夜开工赶制头盔。

根据相关数据，我国有摩托车9000万辆左右，电动自行车近3亿辆，按一盔一带新规要求估算，新增头盔需求将超过2亿个。

## 进口摩托车头盔报关

骑摩托车要带的头盔，对头盔有什么规定？

下面是摩托车头盔的简易鉴别方法：

1) 壳体应用质地坚硬、耐用、能较多吸收冲击能量的材料制成；缓冲层应使用能较多吸收碰撞能量、无毒、无害的材料制成，能覆盖头部保护区；衬垫用吸汗、透气等材料组成；配戴装置要保证头盔与头部接触牢靠；护目镜由满足透光性能和冲击力的材料制成，透光率不小于85%。

2) 头盔的重量要求：全盔 $\leq$ 1.6kg，半盔 $\leq$ 1.3kg，左右水平视野 $\geq$ 105°，上视野 $\geq$ 7°。

3) 头盔上必须有固定的标志，如产品名称，生产厂名和厂址，商标，产品种类，产品型号、规格，生产日期、产品批号或编号。

4) 头盔按头围分大、中、小三个规格尺寸，大580~600mm、中560~580mm、小540~560mm，选购头盔时必须根据自己的头围来选择合适的号码。

5) 头盔发生过较大撞击事故后应停止使用。选择头盔时还应注意，要左右手各拉住头盔两边，然后左右蹭着头往上戴，摘的时候则相反，戴上头盔后前后

左

头盔由壳体、缓冲层、衬垫、佩戴装置及附件组成。壳体用质地坚韧并能吸收一定冲击能量的材料制成，可以直接抵御外力对颅脑的撞击。缓冲层较之壳体可吸收更多的冲击能量，具有足够的缓冲机械冲击的性能。

在交通事故发生时，如果戴上头盔，坚韧的头盔外壳首先可直接抵御外力对头颅的冲击，缓解瞬间产生的撞击力。而头盔里层的缓解层可以进一步减缓外力作用于头颅的力度、速度，同时可使作用力得以分散，从而消除外力对颅脑的损伤。