

软管封尾机厂家 中环机械 封尾机厂家

产品名称	软管封尾机厂家 中环机械 封尾机厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

铝管全自动折尾机厂家，全自动塑料管定量灌装封尾机，金属管灌装机

铝管全自动折尾机厂家，全自动塑料管定量灌装封尾机，金属管灌装机

ZHF-1980N全自动金属管软管共用灌装封尾机

机器特点：

本新型灌装封尾机是一种由机架、机身、输送装置、灌装装置、密封装置、杯体装置和依次连接在机架上的控制装置、放软管装置、充填装置、落管吹管器。输送装置包括安装在机架内部、由驱动轮和一个从动轮和一个从动轮周边的置杯模组成，该驱动轮安装有一个固定孔，该驱动装置与推出软管装置都设置在触摸屏控制装置与机架之间，出管装置的近封装置一侧设置有与机架相连的顶杯筒。在推软管装置和封尾装置之间设置有两个密封装置与控制装置相连的密封装置，分别控制联接驱动轮，封合装置，推出杯筒，进口气缸，不锈钢阀门，提高生产效率。

该设备自动化程度高，自动上管、对色标、灌装、封尾、打批号、切尾、出管；并具有自动剔管功能，软管封尾机厂家，在色标未对准的情况下，不灌料并自动剔出软管，保证产品的合格率和浪费。控制部分采用PLC控制系统，使机器工作更、稳定。

适用范围：

该设备广泛地被牙膏、化妆品、药品及食品行业所采用，适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类、乳液类、油剂及水剂等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明，以便您能正确使用我们的产品。

技术参数：

产量：30-70pcs/min

软管直径：10-45mm

软管长度：30-210mm

灌装量：5-25ml adjustable，封尾机厂家，15-100 adjustable，Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8.75Kw

尺寸:2050 × 1080 × 1800 mm

重量:900Kg

ZHF-1980N自动多肽补水护理面霜软管灌装封尾机

自动多肽补水乳封尾机，护理面霜软管灌装封尾机，软管灌装机价格

ZHF-1980N自动多肽补水护理面霜软管灌装封尾机

机器特点：

1触摸式设置操作，整机人性化设计，操作步骤简单直观。

2灌装气缸的充填定量控制保证容量的正确性，亚德客气缸，历久耐用。

3德国光电传感器和气动门联动控制，各工序协调作业，包装包装效果。

4气动控制阀安全。导流槽可以独立拆卸进行清洗，调整不同物料方便快捷。

5灌装嘴采用防滴防拉灌装嘴结构设计，防止溅出物料。

6整机由SUS304和经阳极处理的铝合金组成。和材料接触缸体采用SUS316材料，接触管都是食品卫生级的。

适用范围：ZHF-1980N自动软管灌装封尾机适用于化妆品，日化，，食品，等行业各类乳膏的灌装。多肽补水护理面霜多肽润养，锁水保湿。采用“空气感”天丝纤维膜布，立体多孔结构，全自动封尾机厂家，蓬松柔软，带来良好的透气服帖感。特别添加糖类同分异构体成分和精华，复合管封尾机厂家，密集保湿，补水更锁水，干细纹，回复肌肤细嫩水润光泽。

技术参数：

灌装范围 1-50 ml；20-150 ml；50-300 ml (可选)

灌装速度：60-80支/分钟（根据不同的产品有点差别）

软管直径：10-55 mm

软管高度：40-210 mm

电压：380、220 V50/60 HZ

气压：0.4-0.6 Mpa

尺寸：长×宽×高：1800 mm × 9860 mm × 1850mm

机器重量：980 KG

自动美肤霜灌装机，好用面膜膏充填封尾机，吉林膏体封尾机供应商

ZHF-1980N型自动美肤面膜膏充填封尾机

机器特点：机器由全自动操作系统成管道、供应、洗管、识别、灌装、热溶、封尾、编码、修整和成品生产的全过程。供管和洗管采用气动方式完成，动作准确、.ZHF-1980N全自动软管充填封尾机结构紧凑，自动上管(可配套使用)，传动部分完全封闭。旋转式软管模头配有眼控软管中心定位装置，采用光电感应方式实现自动定位。智能化温度控制和冷却系统，操作简便，封尾可靠。用于从液体到高粘度的膏体物料的充填，在管内完成热风加热、封尾、批号、生产日期等。

用途：适用于、食品、化妆品、胶粘剂等行业的灌装封尾。美肤面膜膏不添加酒精的撕除式面膜膏，焕亮肌肤。在洁净肌肤同时，赋予肌肤滋养，令肌肤细致娇嫩富有弹性。打造充满光采的细柔美肤。不添加酒精的温和型设计，均匀速干，赋予紧致柔肤的有效成分，令肌肤润泽透亮富有弹性。焕亮肌肤。保湿赋活功效，给予肌肤水嫩与张力，细致平滑肌肤纹理。使用方法：每周使用1-2次，在后，或精华后使用，效果更理想。

技术参数：

灌装容量 :1-200 ml (可调)

生产误差： $\pm 1\%$

工作能力 :2400 -3000 /小时 (可调)

软管直径： 10 -50 mm

软管高度 :50 -200 mm

料桶容积 :40 L(可定做)

工作电压 :380 V/220 V (可选)

工作气压 :0.4 -0.6 兆帕

机器功率 :7kw

尺寸： 1900 × 950 × 1850 (mm)

重量： 约880 公斤

软管封尾机厂家-中环机械(在线咨询)-封尾机厂家由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司,公司位于:浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号,多年来,中环机械坚持为客户提供好的服务,联系人:陈贤森。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴!