

# 植生毯 抗冲植生毯高速公路边坡防护 矿山生态修复 椰丝毯 抗冲椰丝毯

产品名称	植生毯 抗冲植生毯高速公路边坡防护 矿山生态修复 椰丝毯 抗冲椰丝毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:防护绿化型 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

植生毯工程施工方式：

- 1、整治护坡；清除不好目地植物的生长的野草、树杆、石头和城市垃圾等脏物，整平护坡,把低洼地处堵上高凸处推平，确保护坡缓解，不能七高八低，能使植生毯与护坡亲近，防止植生毯墙面空鼓状况。
- 2、施工准备；假如护坡是石质的或土壤层很贫乏，须分株或覆一层15厘米有机化学农作物土，在坡屋顶和坡角各挖一条宽和深均为10厘米的沟，是为固定不动植生毯用的。有前提的在坡屋顶建造截水沟，坡角修排污沟，正中间设引流槽。
- 3.铺植物毯；将植物毯的一端嵌入沟内回填土中夯实，然后沿边坡自上而下进行植物毯，使植物毯与护坡充分接触，不宜过紧或过松。中间用U型钉固定植物毯，U型钉间隔1米。正中间植生毯需钢筋搭接时，保证上压下法且超出20厘米，应用单双排U型钉固定不动钢筋搭接的植生毯，上下钢筋搭接间隔为10cm。坡角植毯埋在沟里。

4.播种草籽(带草种植生毯免除此步骤)；在铺好的植毯上，均匀地播种一层30克/平方米的混合草种。根据植毯的型号规格和绿色植物的特点，一般可在植毯上播种，如重量高、绿色植物圆叶植毯。若植毯很薄，绿叶很尖，也可在植毯下播种。

5、填土浇灌；植生毯表层开展填土，底土薄厚一公分左右，有前提的好是开展辗压植生毯底土，从而提升防沙、隔热保温、固土的功效。后浇水，脚头水要浇水，保持植物毯湿到幼苗钻出来。