

# 什么是电气防火限流式保护器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 什么是电气防火限流式保护器                           |
| 公司名称 | 威海旭宝电子有限公司                              |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | 旭安宝:威海旭宝<br>XUBO:XUBOXL-BH<br>山东威海:威海旭宝 |
| 公司地址 | 威海高新区锦州路-1-2号                           |
| 联系电话 | 0631-5655889 13563122595                |

## 产品详情

### XUBOXL-BH智慧型电气限流式保护器

旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBOXL-BH 山东威海:威海旭宝

物联网去管控平告电气,实现智慧远程监控。可接入“旭安宝”

#### 功能特点:

- 微秒级极速限流保护
- 过负荷保护
- 过温保护
- 实时检测用电回路的电压、电流、频率、漏电、温度等用电参数(可选配电量统计等)
- 具有故障电弧检测功能(选配)
- 中文液晶显示,显示信息直观丰富
- 控制保护功能(可遥控、也可手动控制)
- 传感器故障声、光报警
- 被监测参数超限声、光报警
- 一键消音(新的报警自动重新启动)
- 自检功能(对装置自身功能检测)
- GPRS/WIFI/RS485通讯,实现远程监控
- 体积小巧安装方便(标准导轨式安装)

#### 主要技术参数:

- 工作电源:AC220V/50Hz

· 额定电流：63A MAX (10-63A可设定)

· 限流保护时间：<150us

· 过负荷保护时间：3-60秒可设定

· 过温保护：75

· 故障电弧响应：1秒内 14个半波

· 显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯

· 报警方式：声光报警

· 参数设定：按键设定

· 通讯方式：GPRS/WIFI/RS485

· 使用环境温度：-10 ~ 55

· 相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)

· 外壳防护等级：IP30

· 安装方式：导轨式(35mm)

· 设备尺寸：69mm\*133mm\*122mm

威海旭宝电子技术有限公司，提供电气防火限流式保护器解决方案。

携式保护器；电气防火限流式保护器。；电气防火限流式保护器；电气防火限