

PA610 美国液氮 QF-1006FR

产品名称	PA610 美国液氮 QF-1006FR
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国液氮 型号:1006FR 特性:高流动
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

一．特性 尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。成为各行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：

- 1．优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2．自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
- 3．优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。
- 4．优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。
- 5．优良的耐气候性。
- 6．吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。

尼龙主要品种的性能列于下表：二．应用 随石油化学工业和其他工业的发展，为尼龙工程塑料的发展，提供了丰富、**的原料和广阔的市场。尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3。主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能，以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、**、耐油、自润滑等特点，制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。

汽车用PA工程塑料部件简表：部位部件名称材料及发动机部件汽缸盖，进气支管，进气消器，散热器，过滤器，同步皮带，加油器盖，高压代码保护器，电机电刷，沉淀器，冷却风扇GPA6、PA66、PA6高强度，耐温，耐环境变化车身部件车门，前后盖板、把手、门锁、安全带固定铰链，仪表板、挡泥板，遮

欢迎来到东莞市至信塑胶原料有限公司网站，我公司位于素有“龙舟之乡、民间艺术之乡、举重之乡、粤剧之乡”之美誉，号为“世界工厂”的东莞市。

具体地址是广东东莞樟木头东莞市樟木头镇万豪花园商铺23-24号，联系人是刘中仁。主要经营PA6 PA66 PC PBT PPO POM PMMA PPS PA46 PA9T LCP PEI PEEK PET SBS SIS SEBS PSU等等。单位注册资金未知。

