

# 地面防水施工 浙江防水施工 领盛

产品名称	地面防水施工 浙江防水施工 领盛
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

## 产品详情

屋面防水试水。具体做法：防水层铺贴完毕后，屋面找坡施工，请监理单位进行表观检察，表观检查合格后，堵塞屋面排水口，进行蓄水，屋面蓄水高度高处不低于20mm，蓄水时间不少于24小时。对有渗漏的部位应重新铺设并加强接头部位的处理。直至蓄水试验未出现渗漏现象为止。再进行后续分项工程的施工。湖北领盛防水保温工程有限公司经营范围包括防水保温工程、装饰装修工程、市政工程、混凝土工程、建筑工程的施工。

屋面渗水防治措施：根据规范规定泛水今后，不宜采用外挑6cm的老做法，地面防水施工，上人屋面或刚性防水屋面，基础防水施工，施工时与山墙、女儿墙以及突出屋面结构交接处，留置缝隙并做柔性密封处理。防水卷材的粘结材料，每层厚度不小于1mm面层厚度不小于2mm。工程竣工前屋面必须做24小时蓄水实验，观察有无渗漏，检查结果应甲、乙双方积水负责人签字盖章（及监理人员）列入竣工资料存档。

卷材施工后破损。原因分析:1.基层清扫不干净。2.施工人员穿带钉的鞋子操作。3.直接在卷材上砌筑砖墩或砖地垄墙。4.直接倾倒砂浆、砼等。防治措施:1.卷材防水层施工前应进行多次清扫。2.施工人员必须穿软底鞋操作。3.运输材料的小车要用柔软的橡胶或麻布包裹。4.砌筑砖墩等时，墩下要加垫一方块卷材，浙江防水施工，并要均匀的铺砖砌筑，施工材料要轻拿轻放，以防止对防水卷材的破坏。地面防水施工-浙江防水施工-领盛(查看)由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。领盛——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场，联系人：管总。