

# 美孚导热油605昆山报价 江苏美孚工业润滑油批发

产品名称	美孚导热油605昆山报价 江苏美孚工业润滑油批发
公司名称	昆山诺瓦克贸易有限公司
价格	3350.00/桶
规格参数	品牌:美孚 产地:太仓 粘度:30
公司地址	昆山环庆路2518号
联系电话	0512-50700040 18914950625

## 产品详情

美孚导热油605 ( Mobiltherm 605 ) 产品简介：

美孚传热油是专门用于闭式、间接加热系统的高质量产品。该产品适用于所有工业流程中的冷油密封、间接加热和冷却系统。

美孚传热油系经高度精炼基础油配方而成，这些基础油具有抗热裂化和化学氧化的能力。它们具有非常好的热稳定性，并有极长的使用寿命，且不会形成沉积物或增加粘度。

美孚传热油具有较高的传热效率，且粘度适宜，在启动或操作温度下具有理想的泵送性。这些产品展示了可实现更快散热能力的传热性能。

在使用期间，这些润滑油的闪点不会大幅降低，因为它们在建议操作温度下具有良好的抗热裂化性。

美孚导热油605 ( Mobiltherm 605 ) 特性与优点：

美孚传热油是美孚特种油品牌中的重要成员，其在严酷应用条件下的卓越性能与可靠性，为它们赢得了良好的声誉。现代精炼技术，是实现卓越产品性能的关键因素。

美孚导热油605 ( Mobiltherm 605 ) 效益：高度抗热裂化和, 抗分解性

无油泥和结焦，对传热能力的干扰小，将维护需求降至最低。卓越的热性能

较高的传热效率、良好的操作效率以及较低的运营成本。良好的热稳定性和氧化稳定性

延长油品使用寿命和缩短停机时间。良好的低温流动性

冷系统启动容易。美孚导热油605 ( Mobiltherm 605 ) 应用范围：

美孚传热油不应与其它油混合，因为这可能损害卓越的热稳定性与氧化稳定性、导致其它性能的改变、并使旨在确定油品有效使用寿命的分析更为复杂。如果本品用于超出高建议温度的应用，则可能出现气阻现象，除非通过压入一种惰性气体，如氮气，而使系统适于较高的操作温度。在较高温度下，由于热

降解率随温度升至建议温度以上而显著提高，流体的使用寿命将缩短。在设计完善的系统中，加热单元周围的油膜温度应在油体平均温度以上 15C 到 30C。如果高于此温度，油品的使用寿命会缩短，并会产生油泥和结焦，这将影响传热率。如同其它矿物油，美孚传热油仅应用于带强制循环的系统。依靠传热媒介对流传热的系统，不能实现足够快的流动，从而无法避免油品的局部过热和快速变质。并且，这些传热油不适用于热油直接暴露于空气的开式系统。如果美孚传热油从泄漏点扩散或溢出，它们可能被立即点燃。

美孚导热油605 ( Mobiltherm 605 ) 可用于开式或闭式系统，在这些系统中，油体温度范围如下：

美孚 605 传热油： 闭式系统 (-12 C 至 315 C) ，开式系统 (-12 C 至 180 C)