

# HDT/V-1103 热变形 维卡软化点温度测定仪 华塑试验机 热变形温度 维卡软化点

产品名称	HDT/V-1103 热变形 维卡软化点温度测定仪 华塑试验机 热变形温度 维卡软化点
公司名称	承德市华塑检测仪器有限公司
价格	22200.00/台
规格参数	品牌:华塑HS-TEST 型号:HDT/V-1103 产地:河北承德
公司地址	河北省承德市开发区承德微型智慧创业创新科技园厂房4-102
联系电话	0314-2139111 15632491158

## 产品详情

### HDT/V-1103 热变形维卡软化点温度测定仪

#### 产品介绍

主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确，智能化极高。

#### 符合标准

GB/T 1633热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定GB/T  
8802热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定GB/T  
1634塑料负荷变形温度的测定第1部分：通用试验方法ISO  
2507热塑管及配件维卡软化温度第一部分:一般试验方法ISO 75-1、ISO 75-2、ISO 306、ASTM D  
1525、ASTM D 648技术参数

显示方式： 全彩色触摸屏

工位数量： 3个

温度测量点： 1个

温度控制范围： 室温 ~ 300

升温速率： 50 /h、 120 /h(可设置30 /h ~ 120 /h)

最大温度误差：  $\pm 0.5$

形变测量量具： 高精度数显千分表

形变测量范围： -1.00mm ~ 9.00mm

试样支承跨距： 64mm、 100mm

最大形变测量误差： 0.005mm

加热介质： 甲基硅油

冷却方法： 150 以上自然冷却， 150 以下水冷或自然冷却

电 源： (220-15% ~ 220+10%)VAC 50HZ 2.5kW

主机尺寸(长×宽×高)： 760mm × 500mm × 710mm

主机重量： 约35Kg

附件重量： 约25Kg