

风纳克风机 台湾升鸿环形风机

产品名称	风纳克风机 台湾升鸿环形风机
公司名称	茗豪机电科技（上海）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	台湾升鸿:80 EHS:120 中国:120
公司地址	上海市宝山区月罗路559号Q - 48室
联系电话	021-67760659 13817145689

产品详情

台湾升鸿shengHong品牌 ESHENGHONG SH品牌 高压风机，旋涡风机，具有送风和吸风的两种功能，采用德国，日本技术，通过的气体无油、干燥，高压风机适合多个机械行业的辅助设备。· 高压风机机械精密度高，回转部分之零件均经过极精密之平衡设计，测试、校正，所以震动率很低，采用散热良好铝合金散热壳，能够快速散热以加强马达运转效率。鼓风机本体与马达外壳分开铸造。叶轮与轴部间，采用密封防尘设计，可防止尘土设计进入，加长高压风机的使用年限。线圈材料是F级耐温180度金田的漆包线，硅钢片是600，轴是4线圈材料是F级耐温180度金田的漆包线，硅钢片是600，轴是45号钢调直，电机外壳ADc12的铝合金，NSK轴承。产品深受世界各地众多客户青睐。德国贝克高压风机|BECKER鼓风机

5号钢调直，电机外壳ADc12的铝合金，NSK轴承。产品深受世界各地众多客户青睐。德国贝克高压风机|BECKER鼓风机

· 安装容易 高压风机可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽真空。且高压风机能任意安装于水平或垂直的方向。· 可靠性高 除了叶轮外，高压风机没有其他动件，且叶轮直接连结马达，无齿轮或传动皮带带动，因此高压风机可靠性高，几乎免维修。

高压风机维护与保养的方法：

- 1) 高压风机的马达直连叶轮且属于高转速，轴承需要添加黄油定期维护，防止损坏（包括叶轮的轴承）
- 2) 马达的轴功率和压力是成正比，为防止长期极限压力导致轴功率加大，马达负载过重，经常使用的是释压阀，它是一个卸荷阀，当高压风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后，释压阀就会自动打开，把多余的压力释放掉，从而保护高压风机的马达。