

黑河食品级环氧树脂面漆执行标准

产品名称	黑河食品级环氧树脂面漆执行标准
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	佰丽安:8848 比重:55 附着力:3级
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

产品详情

欢迎您点开我们网站，我们是从事生产环氧面漆的企业，用心做漆，以诚经营是我们的发展宗旨，如果您担心我们的质量，我可以告诉明确告诉您，购漆签订购销合同，出具产品检验报告，出厂合格证！！

若您担心环氧面漆质量，我们签订购销合同，出现问题负全部责任！！

产品特性：

- 常温干燥，漆膜具有很好的硬度和抗冲击性；
- 具有优异的附着力；
- 无毒、无污染，防腐性能较好；
- 漆膜坚韧耐久，可长期浸泡在水中；
- 具有较好的化学稳定性、耐湿性与耐油性。

产品用途：该产品用途广泛，适用于自来水管内壁、市政工程、城市建设等钢结构设备。

产品配套：具有很好的配套性，可与丙烯酸漆、氟碳漆、聚氨酯漆等高端双组份漆进行配套。

表面处理：

- 涂装之前应先对底材进行除油处理，并除锈至规定等级要求。
- 被涂的钢铁表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度达30~70 μ m；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准St 3级，粗糙度达30-70 μ m。

施工条件：

- 涂敷时的环境条件应符合说明书的要求；
- 遇雨、雪、雾、风沙等气候条件时应停止防腐层的露天施工；
- 当施工环境温度低于-5 或高于40 ，或相对湿度高于80%时，不宜施工；
- 未固化的防腐层应防止雨水浸淋。
- 对于不能在时间内喷砂完的大型容器要做好封存防止与外代气对流，延长返锈时间；
- 每道漆的涂敷间隔时间应不大于24小时，下一道漆宜在上道漆表干后涂敷，若上一道漆已经固化，应打毛后方可涂敷下一道漆，后一道面漆涂敷完成后，应在常温25 下固化7天以上方可投入使用，如果固化温度低于10 ，应固化10天以上方可投入使用；