黑河食品级环氧树脂面漆执行标准

产品名称	黑河食品级环氧树脂面漆执行标准
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	佰丽安:8848 比重:55 附着力:3级
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

产品详情

欢迎您点开我们网站,我们是从事生产环氧面漆的企业,用心做漆,以诚经营是我们的发展宗旨,如果您担心我们的质量,我可以告诉明确告诉您,购漆签订购销合同,出具产品检验报告,出厂合格证!!

若您担心环氧面漆质量,我们签订购销合同,出现问题负全部责任!!

产品特性:

- · 常温干燥, 漆膜具有很好的硬度和抗冲击性;
- . 具有优异的附着力;
- · 无毒、无污染, 防腐性能较好;
- · 漆膜坚韧耐久,可长期浸泡在水中;
- · 具有较好的化学稳定性、耐湿性与耐油性。

产品用途:该产品用途广泛,适用于自来水管道内壁、市政工程、城市建设等钢结构设备。

产品配套:具有很好的配套性,可与丙烯酸漆、氟碳漆、聚氨酯漆等高端双组份漆进行配套。

表面处理:

- ·涂装之前应先对底材进行除油处理,并除锈至规定等级要求。
- ·被涂的钢铁表面,必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等,可采取抛丸或喷砂方法,达瑞典除锈标准Sa2.5级,粗糙度达30~70 μ m;也可采用手工除锈方法,达瑞典除锈标准St 3 级,粗糙度达30-70 μ m。

施工条件:

- · 涂敷时的环境条件应符合说明书的要求;
- · 遇雨、雪、雾、风沙等气候条件时应停止防腐层的露天施工;
- · 当施工环境温度低于-5 或高于40 ,或相对湿度高于80%时,不宜施工;
- · 未固化的防腐层应防止雨水浸淋。
- · 对于不能在时间内喷砂完的大型容器要做好封存防止与外代气对流,延长返锈时间;
- ·每道漆的涂敷间隔时间应不大于24小时,下一道漆宜在上道漆表干后涂敷,若上一道漆已经固化,应 打毛后方可涂敷下一道漆,后一道面漆涂敷完成后,应在常温25 下固化7天以上方可投入使用,如果固 化温度低于10 ,应固化10天以上方可投入使用;