

HDT/V-2203 热变形 维卡软化点温度测定仪 华塑试验机 热变形温度 维卡软化点

产品名称	HDT/V-2203 热变形 维卡软化点温度测定仪 华塑试验机 热变形温度 维卡软化点
公司名称	承德市华塑检测仪器有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:华塑HS-TEST 型号:HDT/V-2203 产地:河北承德
公司地址	河北省承德市开发区承德微型智慧创业创新科技园厂房4-102
联系电话	0314-2139111 15632491158

产品详情

热变形维卡软化点温度测定仪HDT/V-2203

产品介绍

主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确，智能化极高。

符合标准

GB/T 1633	《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》
GB/T 8802	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》
GB/T 1634	《塑料负荷变形温度的测定第1部分：通用试验方法》
ISO 2507	《热塑管及配件 维卡软化温度 第一部分:一般试验方法》
ISO 75-1	Plastics Determination of Temperature of Deflection Under Load Part 1: General Test
ISO 75-2	Plastics Determination of Temperature of Deflection Under Load Part 2: Plastics and
ISO 306	Plastics. Thermoplastic materials. Determination of Vicat softening temperature (VST)
ASTM D 1525	Standard Test Method for Vicat Softening Temperature of Plastics
ASTM D 648	Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Position

技术参数型号

控制方式	HDT/V-2203
试验工位	PC机控制
温度控温范围	3工位
最大温度误差	室温 ~ 300
	± 0.5

升温速率	120 /h、50 /h两种升温速率：50 /h时误差小于±0.5 /6min 120 /h 0 /6min
温度测量点	1个测温点
形变测量量具	高精度数显千分表
形变测量范围	-1.00mm ~ 9.00mm
最大变形误差	0.005mm
加热介质	甲基硅油
试样支承跨距	64mm、100mm
冷却方式	150 以上自然冷却，150 以下水冷却或自然冷却 具有上限温度保护功能 控制方式采用单片机和PC机分布式控制系统
仪器尺寸	880mm × 580mm × 1400mm
所需空间	前后1m，左右0.6m
电源	(220-15% ~ 220+10%)VAC 50HZ 4.5kW 单相三线