

# 柔性土工网生态河道治理生态护坡毯，防侵蚀三维水土保护毯

产品名称	柔性土工网生态河道治理生态护坡毯，防侵蚀三维水土保护毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	材质:聚酰胺 聚丙烯 型号:7220 7020 用途:边坡防护 植被绿化
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

三维水土保护毯和耐腐蚀毯/垫是聚酰胺(PA)干拉形成的开放式三维柔性生态水土保护毯。可铺设在边坡表面，播种植物，为各种边坡提供即时长期保护。适用于水土流失和园艺工程的全球环境。适用于保持水土，能有效防止水土流失，增加绿化面积。改善生态环境。

黑产品性质：在阳光下保持温度，即使施工季节温度较低，也能保证种子的顺利发芽。各种道路、铁路软路基加固、不同基础材料、水利工程坝、河流加固、隔离、加强软土基础、提高保护能力、\*\*基础承载力和稳定性、路堤边坡加固、挡土墙加固，提高整体强度。

产品特点：

- 1.路堤可以在草皮生长前避免风雨侵蚀。
- 2.保持单籽均匀分布在坡面上，避免风雨造成的损失。
- 3.网垫能吸收大量热能，增强地温，促进苹果籽发芽，延长植物生长期。
- 4.植物生长形成的复合保护层被高水位、大流量的水冲刷。
- 5.可替代卓凝土.沥青.块石等坡面材料，主要用于公路.铁路.河道.堤坝等坡面保护。

施工注意事项：施工注意事项：

1.铺设三维水土保护毯前，场地应平整，保持保护毯平整。施工时，用8号锚钉住三维水土保护毯。锚定间距1000mm，三维水土保护毯中间锚定间距2000mm。

2.3D水土保护毯搭接长度为40mm，搭接处锚钉应顺势钉入，锚钉间距为1000mm，搭接处网垫应齐全。