

厂家直供A型柔性排水管 管件 国标级机制铸铁管 柔性铸铁管 型号齐全

产品名称	厂家直供A型柔性排水管 管件 国标级机制铸铁管 柔性铸铁管 型号齐全
公司名称	山西大通铸业有限公司
价格	30.00/米
规格参数	北京柔星管道:W型铸铁管 W型:3米 重量:30KG
公司地址	山西省泽州县川底乡和村村
联系电话	0356-3840555 13522825593

产品详情

柔性铸铁排水管生产设备采用国内外先进的技术和工艺，采用优质灰口铸铁，保证原料充分熔融。同时，生产线上设置有超声波扫描装置、米重测量控制系统、壁厚监视控制器等全自动电脑控制系统，在生产过程中对产品进行动态控制，确保虹吸雨水系统每米管材的生产质量。

DN100柔性抗震机制铸铁排水管性能特点：

耐强酸，强碱腐蚀——灰口铸铁可耐多种化学介质的侵蚀。

耐温度变化，适用温度—40 ~60 。

管材、管件采用灰口铸铁材料，具有更高的抗冲击性强，抗擦划性能和更高的强度。

热熔连接，安全、快捷

耐磨性强，管壁摩擦系数低，流阻小，输送能力强

系统造价低，维护费用少，可大幅

在实际安装工程中，上述两种管材搭配使用效果较好，既可以满足施工质量、使用功能的需要，又可以节约材料、降低成本。一般排水横干管、首层出户管宜采用A型管，排水立管及排水支管宜采用W型管。这样搭配使用的好处是：A型管由于法兰压盖连接的机械性能较好，在做排水横干管时，可以保证使用寿命和使用功能。同时，由于自身良好的机械强度，特别适用于高层排水出户横管，可以承受上层来水的冲击力。

柔性接口铸铁管W型管由于安装快捷，接口可曲挠性良好，宜做排水立管的选用材料，特别是作为厕浴间内排水横支管的安装施工时，可以利用其接口的良好可曲挠性和严密性，对排水管道的坡度进行良好控制。同时由于W型管连接件的特性，结合现在住宅工程的竣工装修现状（一般都是厕浴间排水立管明露），在进行立管隐蔽装修时，便于装修布置，可以节约空间，增大实际使用面积。此外，将A型和W型两种管材搭配使用，除上述原因外，还因为A型管安装施工过程中产生的剩余短料可以作为地上排水横支管的安装使用，节省材料，具有良好的经济效益。结合目前国内外对两种管材的使用情况，笔者结合自己的施工使用中的一点经验，着重对W型管的安装施工，作一下简单柔性铸铁管介绍。